

# Elo Touch Solutions Elo 1991L - 90-Series - LED-Monitor - 48.3 cm (19")

offener Rahmen - Touchscreen - 1280 x 1024 @ 60 Hz - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 14 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.	E328700
EAN/UPC	0815335025884



## Beschreibung

Elo 1991L - 90-Series - LED-Monitor - 48.3 cm (19") - offener Rahmen - Touchscreen - 1280 x 1024 @ 60 Hz - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 14 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Schwarz

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Elo 1991L - 90-Series - LED-Monitor - 48.3 cm (19")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 48.3 cm (19") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse A
Energieverbrauch pro Jahr	28 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	19 W
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	1280 x 1024 bei 60 Hz
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	14 ms (tr - tf)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41.47 cm x 5 cm x 34.27 cm
Gewicht	4.6 kg
Lokalisierung	Weltweit
Kennzeichnung	UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, China RoHS, RCM, CoC, IMERC

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse A
Energieverbrauch pro Jahr	28 kWh
Diagonalabmessung	48.3 cm (19")
Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	1280 x 1024 bei 60 Hz
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Helligkeit mit Touchscreen	225 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	14 ms (tr - tf)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	Remote OSD, IntelliTouch Surface Acoustic Wave
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41.47 cm x 5 cm x 34.27 cm
Gewicht	4.6 kg
<b>Eingang</b>	
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Surface Acoustic Wave
<b>Konnektivität</b>	
Schnittstellen	USB (Typ B) VGA DisplayPort Management (RJ-45) HDMI Seriell (DB-9)
<b>Mechanisch</b>	
VESA-Halterung	100 x 100 mm, 75 x 75 mm
<b>Verschiedenes</b>	

Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel 1 x USB-Kabel 1 x HDMI-Kabel
Montagekit	Mitgeliefert
MTBF	50,000 Stunden
Kennzeichnung	UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, China RoHS, RCM, CoC, IMERC
Lokalisierung	Weltweit
<b>Stromversorgung</b>	
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	19 W
Stromverbrauch (typisch)	17 Watt
Energiverbrauch Sleep	1.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
<b>Herstellergarantie</b>	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.