

Zebra ZD510-HC - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (3,02 cm)

300 dpi - bis zu 102 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - USB-Host - Wi-Fi(ac) -
Bluetooth 4.1 LE

Gruppe	Drucker
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	ZD51013-DOBE00FZ
EAN/UPC	8596375234529



Beschreibung

Die ZD510-HC-Armbanddrucklösung kombiniert den zuverlässigen Drucker ZD510-HC mit einfach auszuwechselnden Kassetten, die die einzigen Armbänder des Marktes enthalten, die über eine antimikrobielle Beschichtung verfügen - Z-Band-Armbänder von Zebra. Der ZD510-HC steigert mit seinen umfangreichen Konnektivitätsoptionen, einem desinfektionsmittel- und UV-beständigen Gehäuse und der leistungsstarken Print DNA-Suite mit Anwendungen, Dienstprogrammen und Entwicklertools die Mitarbeiterproduktivität und Patientensicherheit.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zebra ZD510-HC - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	1.4 kg
Max. Mediengröße	Rolle (3,02 cm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 102 mm/Sek - s/w
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, USB-Host, Wi-Fi(ac), Bluetooth 4.1 LE
RAM Installiert (Max.)	256 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	512 MB
Druckersprache	ZPL II, Extensible Mark-up Language (XML)
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Postnet, PDF417, Data Matrix, Plessey, EAN-14, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI, RSS
Medientyp	Armbänder
Funktionen	Echtzeit-Uhr
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Zebra Programming Language-Unterstützung (ZPL)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.7 cm x 24.2 cm x 17.8 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 102 mm/Sek - s/w
Anschlussstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, USB-Host, Wi-Fi(ac), Bluetooth 4.1 LE
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Druckersprache	ZPL II, Extensible Mark-up Language (XML)
Funktionen	Echtzeit-Uhr
Enthaltene Schriftarten	16 x Bitmap 1 x skalierbar Strichcode
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Postnet, PDF417, Data Matrix, Plessey, EAN-14, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI, RSS
Druckermerkmale	Zebra Programming Language-Unterstützung (ZPL)
	RAM
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Technologie / Formfaktor	SDRAM
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	512 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Armbänder
Max. Mediengröße	Rolle (3,02 cm)
Mediengrößen	Rolle (1,9 cm), Rolle (3,02 cm), Rolle (2,54 cm)
Max. Druckbreite	301.6 mm
Max. Drucklänge	558 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (3,02 cm)
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x USB host - 4-polig USB Typ A 1 x LAN - RJ-45
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	TUV, VCCI, EN 61000-3-2, CB, FCC Part 15 B, IEC 60950-1, IEC 60601-1, RCM, EN 55024:2010, IEC 62368-1, EN 55032:2012 Class B, CISPR 32:2015

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Netzteil
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Power Factor Korrektur	Ja

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	Link-OS
----------------------	---------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	4.4 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 85% (nicht kondensierend)

Abmessungen und Gewicht

Breite	12.7 cm
Tiefe	24.2 cm
Höhe	17.8 cm
Gewicht	1.4 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.