

Brother TD-4650TNWB - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,2 cm)

203 dpi - bis zu 203.2 mm/Sek. - USB - LAN - Wi-Fi(n) - USB-Host -
RS232 - Bluetooth 4.2



Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	TD4650TNWBZ1
EAN/UPC	4977766800327

Beschreibung

Der moderne Arbeitsplatz verändert sich schnell und bietet viele Herausforderungen, dies erfordert eine Etikettendrucklösung, die immer mithalten kann.

Die benutzerfreundlichen und zuverlässigen TD-Drucker von Brother erleichtern das Drucken von Etiketten - Sie können sich also auf Ihre Arbeit konzentrieren, anstatt sich Sorgen über Ihre Etikettendrucker zu machen.

Entwickelt für haltbare Etiketten und große Druckrollen, verbringen Sie weniger Zeit mit dem Nachfüllen und können den ganzen Tag professionelle Etiketten produzieren. Die TD-Etikettendrucker eignen sich ideal für den Einsatz im Gesundheitswesen, im Einzelhandel und im Produktionssektor.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother TD-4650TNWB - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w
Gewicht	3 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,2 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	112 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 203.2 mm/Sek
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, RS232, Bluetooth 4.2
Größe des Voranzeige-Displays	(2.3")
RAM Installiert (Max.)	128 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	128 MB
Druckersprache	ZPL II, EPL2, DPL
Barcodes	Code 93, Code 39, Code 49, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Telepen, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Chinesische Post, Plessey, Code 128B, Code 128C, Code 128A, ITF-14, EAN-128, MSI
Medientyp	Etiketten
Funktionen	Etiketten-Erkennungssensor

Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Apple MacOS X 10.7.x, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS X 10.8.x oder höher, Microsoft Windows Server 2016
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21.9 cm x 28.5 cm x 19.1 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 203.2 mm/Sek
Eingebaute Geräte	LCD-Display
Größe des Voranzeige-Displays	(2.3")
Anschluss technik	Kabellos
Schnittstelle	USB, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host, RS232, Bluetooth 4.2
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	ZPL II, EPL2, DPL
Funktionen	Etiketten-Erkennungssensor
Barcodes	Code 93, Code 39, Code 49, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Telepen, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Chinesische Post, Plessey, Code 128B, Code 128C, Code 128A, ITF-14, EAN-128, MSI
	RAM
RAM Installiert (Max.)	128 MB
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	128 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Etiketten
Max. Mediengröße	Rolle (11,2 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	112 mm
Mediengrößen	Rolle (11,2 cm)
Max. Druckbreite	108 mm
Max. Drucklänge	25400 mm
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x RS-232C 1 x USB 1 x USB host 1 x LAN - RJ-45

	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Bartender UltraLite, Software Development Kit (SDK)
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Apple MacOS X 10.7.x, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS X 10.8.x oder höher, Microsoft Windows Server 2016
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In
	Abmessungen und Gewicht
Breite	21.9 cm
Tiefe	28.5 cm
Höhe	19.1 cm
Gewicht	3 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.