

Iiyama ProLite T5562AS-B1 - 140 cm (55") Diagonalklasse (138.8 cm (54.6"))

sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktive Digital Signage - mit Touchscreen (Multi-Touch) - Android - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Schwarz - matte Oberfläche

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	T5562AS-B1
EAN/UPC	4948570120475



Beschreibung

Der ProLite T5562AS vereint die Multi-Touch-Technologie (PCAP) zusammen mit der Vielseitigkeit und Freiheit, welches das Android-Betriebssystem bietet. Ein leistungsstarkes, aber flexibles Benutzererlebnis, das die kreative Kommunikation mit den Vorteilen eines sicheren und kontrollierbaren Touchscreens fördert. Die VA-Panel-Technologie mit einer 4K-UHD-Auflösung (3840x2160), einer Helligkeit von 500 cd/m2 und einem Kontrastverhältnis von 5000:1 sorgt für lebendige, detailreiche Bilder und hohe Kontrastwerte. Das raffinierte Design des T5562AS eignet sich perfekt für eine Vielzahl von Umgebungen, in denen ein gepflegtes Design und Funktionalität gefragt sind, wie z. B. kleine Huddle-Rooms, Kioske und In-Store-Kommunikation.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite T5562AS-B1 140 cm (55") Klasse (138.8 cm (54.6")) sichtbar LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage / interaktive Kommunikation
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen (Multi-Touch)
Diagonale Klasse	140 cm (55")
Diagonale Größe	138.8 cm (54.6")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktive Digital Signage
Farbe	Schwarz, matte Oberfläche
Plattform	Android
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	LAN
Technologie	VA
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner

Bildverbesserungen	72 % Farbraum NTSC
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Speicherkapazität	16 GB eMMC
Unterstützte Speicherkarten	microSD
USB	2 Anschlüsse
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, Fernbedienung, Batterien
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	150 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	126.4 cm x 6.58 cm x 73.49 cm
Gewicht	23.4 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Leistungsaufnahme im Betrieb	150 Watt
Diagonale Klasse	140 cm (55")
Diagonale Größe	138.8 cm (54.6")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktive Digital Signage
Kombiniert mit	Touchscreen (Multi-Touch)
Plattform	Android
Betriebssystem	Android OS 8.0
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Modi	Portraitmodus, Landschaftsmodus, Kioskmodus
Bildverbesserungen	72 % Farbraum NTSC
Breite	126.4 cm
Tiefe	6.58 cm
Höhe	73.49 cm
Gewicht	23.4 kg
Farbe	Schwarz, matte Oberfläche
	Bildschirm
LCD-Technologie	VA
Pixelabstand	0.315 mm
Auflösung	3840 x 2160

Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	Blendfrei
Kontrastverhältnis	5000:1
Helligkeit	500 cd/m²
Gesamtzahl Pixel	8,300,000
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Berührungspunkte Anzahl:	20
Reaktionszeit	8 ms
Sprache des Anzeigemenüs	Englisch, Deutsch, Französisch, Polish, Russisch, Spanisch, Japanisch
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	Palm Rejection, Signal Failover, Projected Capacitive Technology (PCAP), Image Retention Protection, 1,07 Mrd. Farben (8-bit+FRC), Betriebszeit 24/7, 80 % Lichtdurchlässigkeit
	Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	400 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
	Medien-Player
Unterstützte Speicherkarten	microSD
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Konfiguration	ARM Cortex-A73 Dual-Core + ARM Cortex-A53 Dual-Core - 2 GB - 16 GB eMMC - Mali-G51
	Fernbedienung
Typ	Fernbedienung
	Audiosystem
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	20 Watt
Lautsprecher	2 x Lautsprecher - 10 Watt
	Netzwerk & Internet-Multimedia
Konnektivität	LAN
	Verbindungen

Anschlusstyp	3 x HDMI RS-232C-Eingang LAN-Eingang Infrarot-Eingang RS-232C 2 x USB 2.0
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Batterien
Enthaltene Kabel	RS-232C Kabel USB-Kabel HDMI-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play, CB, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, HDCP 2.2
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	141 cm
Tiefe (Versand)	20.3 cm
Höhe (Versand)	89.1 cm
Gewicht (Versand)	29.8 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.