

Elo Touch Solutions Elo 2270L - LCD-Monitor - 55.9 cm (22") (21.5" sichtbar)

Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 250 cd/m² - 1000:1 - 14 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - weiß

Gruppe	TFTs
Hersteller	Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.	E265991
EAN/UPC	0843173149769



Beschreibung

Elo 2270L - LCD-Monitor - 55.9 cm (22") (21.5" sichtbar) - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 250 cd/m² - 1000:1 - 14 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - weiß

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Elo 2270L - LCD-Monitor - Full HD (1080p) - 55.9 cm (22")
Gerätetyp	LCD-Monitor - 55.9 cm (22") - Touchscreen
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	14 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	50.47 cm x 30.24 cm x 4.13 cm
Gewicht	4.1 kg
Kennzeichnung	UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, China RoHS, CoC

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	55.9 cm (22")
Sichtbare Bildfläche	54.6 cm (21.5")

Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	250 cd/m²
Helligkeit mit Touchscreen	225 cd/m²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	14 ms
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	50.47 cm x 30.24 cm x 4.13 cm - ohne Fuß
Gewicht	4.1 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Eingang
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI VGA (DB-15) DisplayPort USB 2.0 (Typ B) 2 x USB 2.0 (Typ A)
	Mechanisch
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x USB-Kabel 1 x VGA-Kabel
Lebensdauer der Beleuchtung	50,000 Stunden
MTBF	50,000 Stunden
Kennzeichnung	UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, China RoHS, CoC
	Stromversorgung

Stromverbrauch (typisch)	13.8 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	12.2 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.16 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	58.9 cm
Transporttiefe	13.6 cm
Transporthöhe	39.5 cm
Transportgewicht	6.4 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.