

# Evolis Primacy 2 Simplex Expert - Plastikkartendrucker - Farbe - Farbsublimation/Thermoharz wiederbeschreibbar - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)

300 x 1200 dpi bis zu 280 Karten/Stunde (Farbe) - Kapazität: 100  
Karten - USB - LAN



Gruppe	Drucker
Hersteller	Evolis
Hersteller Art. Nr.	PM2-0001-E
EAN/UPC	5715063017395

## Beschreibung

Der Evolis Primacy 2 Simplex Expert bietet einen effizienten und hochwertigen Plastikkartendruck für verschiedene Anwendungen. Mit einer maximalen Druckgeschwindigkeit von 280 Karten pro Stunde ist er für Unternehmen geeignet, die einen schnellen und zuverlässigen Service benötigen. Der Drucker nutzt die Farbstoffsublimations- und Thermoharztechnologie und produziert lebendige Farbausgaben mit einer Auflösung von 300 x 1200 DPI, wodurch sichergestellt wird, dass jede Karte mit Präzision und Klarheit gedruckt wird.

Der Primacy 2 ist für verschiedene Kartentypen ausgelegt, darunter ABS, PVC und PET, und verfügt über einen Zuführungsschacht für 100 Karten, wodurch er sich auch für große Druckaufträge eignet. Zu den Anschlussmöglichkeiten gehören USB- und LAN-Schnittstellen, die für Vielseitigkeit in Ihrer Büroumgebung sorgen. Der integrierte Kensington-Sicherheitsschlotz erhöht die Sicherheit und macht ihn zu einer praktischen Wahl für Unternehmen, die Wert auf Leistung und Sicherheit legen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Evolis Primacy 2 Simplex Expert - Plastikkartendrucker - Farbe - Farbsublimation/Thermoharz wiederbeschreibbar
Druckertyp	Plastikkartendrucker - Farbsublimation/Thermoharz wiederbeschreibbar - Farbe
Gewicht	4.11 kg
Max. Mediengröße	CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)	85.6 mm x 54 mm
Max. Auflösung (S/W)	300 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	300 x 300 dpi
Schnittstelle	USB, LAN
RAM Installiert (Max.)	32 MB
Medientyp	ABS-Karten, PVC-Karte, PET-Karten, Composite-Karte
Gesamte Medienkapazität	100 Karten
Medienhandhabung	Zufuhrschacht für 100 Karten
Netzwerk	Druckserver

Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Systemanforderungen	Windows 8.1 / 10, Apple macOS 10.11, Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15, Apple macOS 12, Linux, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.5 cm x 38.2 cm x 24.7 cm

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Druckertyp	Plastikkartendrucker - Farbsublimation/Thermoharz wiederbeschreibbar - Farbe
	<b>Drucker</b>
Eingebaute Geräte	LCD-Touchscreen
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB, LAN
Max. Auflösung (S/W)	300 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	300 x 300 dpi
Medienhandhabung	Zufuhrschacht für 100 Karten
	<b>RAM</b>
RAM Installiert (Max.)	32 MB
	<b>Medienhandhabung</b>
Medientyp	ABS-Karten, PVC-Karte, PET-Karten, Composite-Karte
Max. Mediengröße	CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)	85.6 mm x 54 mm
Karten- / Etikettengröße	CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Gesamte Medienkapazität	100 Karten
	<b>Netzwerk</b>
Netzwerk	Druckserver
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Verbindungen	1 x LAN - RJ-45 1 x USB - 4-poliger USB Typ B
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	Reinigungssatz
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - 1.8 m
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung	FCC, ICES, VCCI, KC, BIS, EAC, UKCA, RoHS
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V

Nötige Frequenz	50 - 60 Hz
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	cardPresso card designer XXS
Erforderliches Betriebssystem	Windows 8.1 / 10, Apple macOS 10.11, Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15, Apple macOS 12, Linux, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 65% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb)	48 dBA
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	20.5 cm
Tiefe	38.2 cm
Höhe	24.7 cm
Gewicht	4.11 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.