

Brother QL-1110NWbc - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (10,36 cm)

300 x 300 dpi - bis zu 68 Etiketten/Min. - USB - Wi-Fi(n) - LAN - Bluetooth 5.2 - Cutter - Schwarz - Glossy White



Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	QL1110NWBCZG1
EAN/UPC	4977766826808

Beschreibung

Dieser Großformat-Versandetikettendrucker verfügt über eine echte Druckbreite von 4 Zoll (101,6mm Zoll) und bietet somit maximale Kompatibilität mit verschiedenen Versandetikettensoftware-Paketen.

Senden Sie Ihre Produkte ganz einfach an ein Lager mit Fulfilled By Amazon (FBA) mit dem speziellen "PDF Crop Print". Drucken Sie einfach die PDF-Datei, die die verschiedenen Barcodeetiketten Ihres "Fulfilled By Amazon"-Kontos enthält, und lassen Sie den Treiber jedes einzelne Etikett automatisch erkennen, extrahieren und auf den QL-1110NWbc drucken. Mit USB, Ethernet, Wi-Fi und Bluetooth können Sie Etiketten von Ihrem PC, Mac, Smartphone oder Tablet drucken, je nachdem, was bequemer ist. Mit der Apple MFi-Zertifizierung und AirPrint sind außerdem alle Anschlussmöglichkeiten abgedeckt.

Und mit einer Reihe von SDK's (Software Development Kits) für Windows, iOS und Android lässt sich der QL-1110NWbc problemlos in Ihre eigenen Systeme und Software integrieren.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother QL-1110NWbc - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	1.71 kg
Max. Mediengröße	Rolle (10,36 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	12 mm x 25.4 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	103.6 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 110 mm/Sek - max. Geschwindigkeit Bis zu 68 Etiketten/Min. - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	300 x 300 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	300 x 300 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB, Wi-Fi(n), LAN, Bluetooth 5.2
AirPrint-fähig	Ja
Installierter Flash-Speicher (max.)	7 MB
Druckersprache	EPSON ESC/P Raster, EPSON ESC/P, P-Touch Vorlage
Barcodes	Code 39, UCC/EAN-128, GS1-128, NW-7, Codabar, UPC-A, UPC-E, ITF 2 von 5, EAN-8, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar

Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, PDF417, QR-Code, Data Matrix, MaxiCode, Aztec-Code, MSI, Code 93, Postnet, Code 128, EAN/JAN-13, GS1 DataBar, RSS

Medientyp	Versandetiketten, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten
Kompatible Bänder	DK-Schriftband
Schriftarten	Brussels, Helsinki, Letter Gothic, Letter Gothic Bold, San Diego, Brougham
Schriftschnitt & Effekte	Fett, horizontale Linien, Rückwärts, kursiv, normal, schattiert, hell schattiert, Outline
Funktionen	Spiegelschrift, Vertikaler Druck, Datums-/Uhrzeitstempel, Reflektiver Mediensensor
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Automatische Schneidefunktion, Automatisches Ausschalten
Stromversorgung	Wechselstrom 220-240 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.4.1 oder höher
Farbe	Schwarz, Glossy White
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.8 cm x 23.6 cm x 15.3 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe	Schwarz, Glossy White
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 110 mm/Sek - max. Geschwindigkeit Bis zu 68 Etiketten/Min. - max. Geschwindigkeit
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB, Wi-Fi(n), LAN, Bluetooth 5.2
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	300 x 300 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	300 x 300 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/P Raster, EPSON ESC/P, P-Touch Vorlage
Schriftarten	Brussels, Helsinki, Letter Gothic, Letter Gothic Bold, San Diego, Brougham
Schriftschnitt & Effekte	Fett, horizontale Linien, Rückwärts, kursiv, normal, schattiert, hell schattiert, Outline
Funktionen	Spiegelschrift, Vertikaler Druck, Datums-/Uhrzeitstempel, Reflektiver Mediensensor
Auto-Cutter	Ja
Barcodes	Code 39, UCC/EAN-128, GS1-128, NW-7, Codabar, UPC-A, UPC-E, ITF 2 von 5, EAN-8, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, PDF417, QR-Code, Data Matrix, MaxiCode, Aztec-Code, MSI, Code 93, Postnet, Code 128, EAN/JAN-13, GS1 DataBar, RSS
Druckermerkmale	Automatische Schneidefunktion, Automatisches Ausschalten

Flash-Speicher

Flash-Speicher	7 MB
Medienhandhabung	
Medientyp	Versandetiketten, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten
Kompatible Bänder	DK-Schriftband
Max. Mediengröße	Rolle (10,36 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	12 mm x 25.4 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	103.6 mm
Mediengrößen	Rolle (10,36 cm)
Max. Druckbreite	101.6 mm
Max. Drucklänge	3 m
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (10,36 cm)
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES, LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS, EAP-TLS, Wi-Fi Direct
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Enthaltene Medien	103 x 164 mm Etikettenrolle (41 Etiketten), Endlospapierband 62 mm x 8 m
Leistungsmerkmale	LED-Anzeige
Kennzeichnung	MFI
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 220-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Software Development Kit (SDK)
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.4.1 oder höher
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Abmessungen und Gewicht	

Breite	12.8 cm
Tiefe	23.6 cm
Höhe	15.3 cm
Gewicht	1.71 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.