

Iiyama G-MASTER Red Eagle G2771QS-B1

- LED-Monitor - Gaming - 69 cm (27")

2560 x 1440 WQHD @ 200 Hz - Fast IPS - 350 cd/m² - 1200:1 - 0.2 ms
- HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - Matte

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	G2771QS-B1
EAN/UPC	4948570126576



Beschreibung

Der Iiyama G-MASTER Red Eagle G2771QS-B1 wurde für Gamer und Profis entwickelt, die ein visuelles Erlebnis suchen. Mit einem 27-Zoll-Desktop-Display mit einer nativen Auflösung von 2560 x 1440 und einer schnellen V-Sync-Rate von bis zu 200 Hz bietet dieser Monitor Klarheit und flüssige Leistung. Die Fast IPS-Technologie verbessert die Farbwiedergabe und unterstützt 16,7 Millionen Farben für lebendige Bilder, während Funktionen wie die Adaptive-Sync-Technologie und die Flicker-Free-Technologie das Seherlebnis optimieren. Dank der Reduzierung des Blaulichtanteils können Sie längere Gaming- oder Arbeitssitzungen genießen, ohne Ihre Augen zu überanstrengen. Dieser Monitor bietet vielseitige Anschlussmöglichkeiten mit mehreren HDMI-, DisplayPort- und USB 3.2 Gen 1-Eingängen und gewährleistet so die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten. Der integrierte USB-Hub vereinfacht den Anschluss von Peripheriegeräten und erhöht so die Effizienz. Auch die Ergonomie steht im Vordergrund, sodass Benutzer den Bildschirm für mehr Komfort in den gewünschten Winkel neigen können. Mit einem dynamischen Kontrastverhältnis von 80000000:1 sind helle Lichter und tiefe Schatten klar definiert, was diesen Monitor zur ersten Wahl für anspruchsvolle Anwendungen und immersives Gaming macht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama G-MASTER Red Eagle G2771QS-B1 - LED-Monitor - 69 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 69 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2436149
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	Fast IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 144 Hz)
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1200:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	0.2 ms (MPRT)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung

Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.3 cm x 19.25 cm x 44.5 cm
Gewicht	4.4 kg
Kennzeichnung	VCCI, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA, Eyesafe Certified 2.0

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2436149
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	69 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	Fast IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440 (DisplayPort: 180 Hz, HDMI: 144 Hz)
Pixelpitch	0.233 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1200:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Reaktionszeit	0.2 ms (MPRT)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 180 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 320 kHz
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	HDCP, Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res Technology, flimmerfreie Technologie, Reduzierung des blauen Lichtanteils, Adaptive-Sync-Technologie, Black Tuner, Öko-Modus, i-Style colour
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.3 cm x 19.25 cm x 44.5 cm - mit Fuß
Gewicht	4.4 kg
	Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort 1.2 HDMI Kopfhörer 4 x USB 3.2 Gen 1
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-3.5/+21.5
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Kabelmanagementsystem
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	VCCI, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, UKCA, Eyesafe Certified 2.0
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	21 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	36 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	21 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	69 cm
Transporttiefe	46.5 cm
Transporthöhe	12.6 cm
Transportgewicht	6.6 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.