

HONEYWELL Hyperion 1300g - Barcode-Scanner - Handgerät

Linear-Imager - 270 Scans/Sek. - decodiert - USB

Gruppe	Scanner
Hersteller	HONEYWELL
Hersteller Art. Nr.	1300G-2USB
EAN/UPC	5711045218996



Beschreibung

Hohe Leistungsfähigkeit, eine lange Lebensdauer und herausragende ergonomische Eigenschaften - der Hyperion 1300g-Barcodescanner eignet sich ideal für den Einsatz in Bereichen mit hohem Scandurchsatz und in der Leichtindustrie.

Der Hyperion 1300g besticht vor allem durch hervorragende lineare Bilderfassung und seine Vielseitigkeit. Das anwenderfreundliche Gerät kann Barcodes aus einer Entfernung von bis zu 46 cm schnell einlesen und bewältigt auch Barcodes mit hoher Datendichte problemlos, sodass Sie keinen kostspieligen Spezialscanner anschaffen müssen.

Der Hyperion 1300g kommt ohne bewegliche Verschleißteile aus und ist einer der robustesten Universalscanner, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. Ein störungsfreier Betriebsablauf ist Ihnen garantiert, und im Notfall können Sie mit dem Gerät sogar mal einen Nagel in die Wand schlagen.

Der Hyperion 1300g ist die ideale Wahl für Kunden, die bei einem linearen Handscanner Wert auf eine hohe Scanleistung und Strapazierfähigkeit legen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Honeywell Hyperion 1300g - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät - USB - decodiert
Farbe	Schwarz
Min. Strichcodesymbolbreite	3 mil
Scanfeldbreite	10 mm - 660 mm
Scan-Elementtyp	Linear-Imager
Scangeschwindigkeit	270 Scans/Sek.
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.9 cm x 11.2 cm x 15 cm
Gewicht	160 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe	Schwarz
Barcode	
Schnittstellen Typ	USB

Min. Strichcodesymbolbreite	3 mil
Scanfeldbreite	10 mm - 660 mm
Scan-Elementtyp	Linear-Imager
Scanmodus	Single Pass
Scangeschwindigkeit	270 Scans/Sek.
Skew (Grad)	65
Pitch (Grad)	65
Print Contrast Signal (PCS)	20%
Entschlüsselungsfunktion	EAN/JAN, Code 93, Matrix 2 aus 5, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, Telepen, Code 32, Codabar, Code 128, Code 11, Code 2 von 5, UPC, Interleaved 2 von 5, MSI-Plessey, Chinesische Post, Trioptic Code, EAN-UCC Composite, Code 93i
TTL Decoding	Decodiert
Anschluss technik	Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	RoHS, WEEE, cULus
	Software
Software inbegriffen	MasterMind
	Abmessungen und Gewicht
Breite	7.9 cm
Tiefe	11.2 cm
Höhe	15 cm
Gewicht	160 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification	1.5 m

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.