

# HONEYWELL PC45T - Etikettendrucker - Thermotransfer - Rolle (11,8 cm)

203 dpi - bis zu 203.2 mm/Sek. - LAN - USB 2.0 - USB 2.0-Host - Bluetooth 5.2 - Wi-Fi(ac)



Gruppe	Drucker
Hersteller	HONEYWELL
Hersteller Art. Nr.	PC45T020000200
EAN/UPC	5715063324684

## Beschreibung

Honeywell PC45T - Etikettendrucker - Thermotransfer - Rolle (11,8 cm) - 203 dpi - bis zu 203.2 mm/Sek. - LAN, USB 2.0, USB 2.0-Host, Bluetooth 5.2, Wi-Fi(ac)

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Honeywell PC45T - Etikettendrucker - s/w - Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermotransfer - s/w
Gewicht	2.7 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	6.35 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	118 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 203.2 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - Rolle (11,8 cm)
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	LAN, USB 2.0, USB 2.0-Host, Bluetooth 5.2, Wi-Fi(ac)
Größe des Voranzeige-Displays	8.89 cm (3.5")
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	512 MB
Druckersprache	DP, Intermecc Printer Language (IPL), ZPL II, DPL, C#, Extensible Mark-up Language (XML)
Medientyp	Etiketten, Schilder, Quittungspapier, Armbänder
Funktionen	Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Kerbensenor, wenig Papier Sensor, Echtzeit-Uhr
Netzwerk	Druckserver
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21.29 cm x 17.96 cm x 28.55 cm

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermotransfer - monochrom
	<b>Drucker</b>
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 203.2 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - Rolle (11,8 cm)
Eingebaute Geräte	LCD-Display
Größe des Voranzeige-Displays	8.89 cm (3.5")
Anschlussstechnik	Kabellos
Schnittstelle	LAN, USB 2.0, USB 2.0-Host, Bluetooth 5.2, Wi-Fi(ac)
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	DP, Intermec Printer Language (IPL), ZPL II, DPL, C#, Extensible Mark-up Language (XML)
Funktionen	Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Kerbensenor, wenig Papier Sensor, Echtzeit-Uhr
	<b>RAM</b>
RAM Installiert (Max.)	256 MB
	<b>Flash-Speicher</b>
Flash-Speicher	512 MB
	<b>Medienhandhabung</b>
Medientyp	Etiketten, Schilder, Quittungspapier, Armbänder
Max. Mediengröße	Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	6.35 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	118 mm
Mediengrößen	Rolle (11,8 cm)
Max. Druckbreite	108 mm
Zulässige Medienstärke	0.05 mm - 0.16 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,8 cm)
	<b>Netzwerk</b>
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	TCP/IP, Telnet, SSH, BOOTP, DHCP, HTTP, HTTPS, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, UDP, IPv6
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	OPEN, WEP, WPA, WPA2, WPA3
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
	<b>Verschiedenes</b>
Enthaltene Kabel	Kein Netzkabel enthalten
Kennzeichnung	RoHS, EN 55032, FCC Klasse B bescheinigt, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IEEE 802.11r, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

### Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Erforderlicher elektrischer Strom	1.5 A

### Umweltschutzstandards

ENERGY STAR	Ja
ENERGY STAR-Version	3.2

### Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
---------------------	------------------------------

### Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

### Abmessungen und Gewicht

Breite	21.29 cm
Tiefe	17.96 cm
Höhe	28.55 cm
Gewicht	2.7 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.