

# HONEYWELL RP2F - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (5,7 cm)

203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB 2.0 - NFC - Bluetooth 5.0 -  
Bluetooth 5.0 LE - Wi-Fi(ac)

Gruppe	Drucker
Hersteller	HONEYWELL
Hersteller Art. Nr.	RP2F0000B10



## Beschreibung

Der Honeywell RP2F Etikettendrucker wurde für Effizienz und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt. Dieser tragbare Drucker bietet robuste Konnektivitätsoptionen, einschließlich Bluetooth 5.0, NFC, USB 2.0 und Wi-Fi(ac), die eine nahtlose Integration in jeden Arbeitsablauf gewährleisten. Sein robustes Design ist nach IP54 zertifiziert und bietet Schutz vor Staub und Wasser, wodurch er sich für eine Vielzahl von industriellen Umgebungen eignet.

Mit seinem leistungsstarken 2500-mAh-Lithium-Ionen-Akku ist der RP2F für einen längeren Betrieb ausgelegt und minimiert so Ausfallzeiten bei hochvolumigen Druckaufgaben. Er unterstützt eine breite Palette von Medien, von Etiketten und Belegpapier bis hin zu trägerlosen Etiketten und Anhängern, und bietet damit Flexibilität für unterschiedliche Druckanforderungen. Darüber hinaus legt der RP2F mit fortschrittlichen Protokollen wie AES-CCMP, WPA3 und EAP-TLS größten Wert auf die Datensicherheit und gewährleistet so den Schutz sensibler Informationen. Ob im Einzelhandel, in der Fertigung oder in der Logistik - der Honeywell RP2F ist eine zuverlässige Wahl für den professionellen Etikettendruck.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Honeywell RP2F - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	720 g
Max. Mediengröße	Rolle (5,7 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	25 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	57 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, NFC, Bluetooth 5.0, Bluetooth 5.0 LE, Wi-Fi(ac)
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	2 GB
Druckersprache	Intermec Direct Protocol, Intermec Printer Language (IPL), ZSim2, DPL, Extensible Mark-up Language (XML)
Barcodes	AIAG, GM1724, HIBCC, ISBT 128, OGMARS, Postnet, UCC/EAN-128, UPC/EAN-Erweiterung

Medientyp	Schilder, Quittungspapier, Etiketten, Etiketten ohne Abziehfolie
Funktionen	Ohne Abziehfolie, Black Mark-Sensor, Spaltsensor
Netzwerk	Druckserver
Batterie	Erforderlich 1 Lithium-Ionen Enthaltene Anz. 1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.6 cm x 7.7 cm x 16 cm

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
	<b>Drucker</b>
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, NFC, Bluetooth 5.0, Bluetooth 5.0 LE, Wi-Fi(ac)
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	Intermec Direct Protocol, Intermec Printer Language (IPL), ZSim2, DPL, Extensible Mark-up Language (XML)
Funktionen	Ohne Abziehfolie, Black Mark-Sensor, Spaltsensor
Barcodes	AIAG, GM1724, HIBCC, ISBT 128, OGMARS, Postnet, UCC/EAN-128, UPC/EAN-Erweiterung
	<b>RAM</b>
RAM Installiert (Max.)	256 MB
	<b>Flash-Speicher</b>
Flash-Speicher	2 GB
	<b>Medienhandhabung</b>
Medientyp	Schilder, Quittungspapier, Etiketten, Etiketten ohne Abziehfolie
Max. Mediengröße	Rolle (5,7 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	25 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	57 mm
Mediengrößen	Rolle (2,5 - 5,7 cm)
Max. Druckbreite	48 mm
Zulässige Medienstärke	0.05 mm - 0.16 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	58 mm
Rollenkerndurchmesser	25.4 mm, 19 mm, 10.16 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (5,7 cm)
	<b>Netzwerk</b>
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	UDP, DHCP, TFTP, Telnet, SNMP, BOOTP, SFTP, FTPS, LDP

Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, TKIP, RC4, WPA, WPA2, WPA3, AES-CCMP, LEAP, EAP-PEAP, EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Verbindungen	1 x USB 2.0
	<b>Verschiedenes</b>
Leistungsmerkmale	Robust, USB On-The-Go
Kennzeichnung	IP54, RoHS, EN55032 Class B, FCC Klasse B bescheinigt, CB, cTUVus
	<b>Batterie</b>
Typ	Lithium-Ionen
Erforderliche Anzahl	1
Enthalten	1
Kapazität	2500 mAh
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	11.6 cm
Tiefe	7.7 cm
Höhe	16 cm
Gewicht	720 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.