

# BIXOLON XM7-40 - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,2 cm)

203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB 2.0 - seriell - Bluetooth 5.0

Gruppe	Drucker
Hersteller	BIXOLON
Hersteller Art. Nr.	XM7-40IK/BEG
EAN/UPC	8809521199499



## Beschreibung

Der XM7-40 ist ein robuster, mobiler industrieller Auto-ID-Etikettendrucker der Premiumklasse mit 4 Zoll (112 mm) Druckbreite für Etiketten mit oder ohne Trägerpapier, der sich durch zahlreiche Designfeatures und Software-Add-ons auszeichnet. Mit Geschwindigkeiten bis zu 5 ips bei 300 dpi und einer hochwertigen Druckausgabe liefert der Drucker Premium-Leistung. Weitere Features des XM7-40 sind sein robustes, kompaktes Design, ein integrierter Peeler, TFT-Farbdisplay sowie IP54-Rating (spritzwasser- und staubgeschützt) und Fallresistenz aus 2,1 m Höhe.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BIXOLON XM7-40 - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	1.09 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,2 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	50 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	112 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - einfarbig
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, seriell, Bluetooth 5.0
RAM Installiert (Max.)	128 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	256 MB
Druckersprache	EPSON ESC/POS, SLCS, BPL-Z, BXL, BPL-C
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, TLC39, GS1 DataBar-14, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI, UPC/EAN Ergänzungen, IMB
Medientyp	Quittungspapier, Etikettenpapier, Notch
Funktionen	Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Sensor zum Abziehen
Bildschirmauflösung	240 x 320

Druckermerkmale	Papierendensensor, Smart Media Detection
Batterie	Erforderlich 1 Lithium-Ionen Enthaltene Anz. 1
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.8 cm x 8.2 cm x 18.6 cm

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
	<b>Drucker</b>
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - einfarbig - 203 dpi
Eingebaute Geräte	LCD-Display
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, seriell, Bluetooth 5.0
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/POS, SLCS, BPL-Z, BXL, BPL-C
Funktionen	Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Sensor zum Abziehen
Bildschirmauflösung	240 x 320
Enthaltene Schriftarten	10 x SLCS (Bitmap) 1 x skalierbarer SLCS 16 x BPL-Z (Bitmap) 1 x skalierbarer BPL-Z 7 x Bitmapped BPL-C
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, TLC39, GS1 DataBar-14, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI, UPC/EAN Ergänzungen, IMB
Druckermerkmale	Papierendensensor, Smart Media Detection
	<b>RAM</b>
RAM Installiert (Max.)	128 MB
Technologie / Formfaktor	SDRAM
	<b>Flash-Speicher</b>
Flash-Speicher	256 MB
	<b>Medienhandhabung</b>
Medientyp	Quittungspapier, Etikettenpapier, Notch
Max. Mediengröße	Rolle (11,2 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	50 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	112 mm
Mediengrößen	Rolle (11,2 cm), Rolle (5 cm)

Max. Druckbreite	104 mm
Zulässige Medienstärke	0.07 mm - 0.15 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	66 mm
Rollenkerndurchmesser	19 mm, 12 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,2 cm)
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Verbindungen	USB 2.0 - 24 pin USB-C Seriell
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	Gurtband, Schaltnetzteil
Leistungsmerkmale	Wasserfest, robust, fallsicher, integrierte wiederaufladbare Batterie, staubabweisend, Virtual COM Support USB-Anschluss, integrierter NFC-Chip
Kennzeichnung	IP54, MFI
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
	<b>Batterie</b>
Typ	Lithium-Ionen
Erforderliche Anzahl	1
Enthalten	1
Kapazität	6800 mAh
	<b>Software / Systemanforderungen</b>
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Bartender UltraLite, OPOS/JavaPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS), Virtual COM software, Bixolon LabelArtist-II
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
	<b>Umweltschutzstandards</b>
ENERGY STAR	Ja
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	-15 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% RH
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	15.8 cm
Tiefe	8.2 cm
Höhe	18.6 cm
Gewicht	1.09 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.