

Zebra ZT400 Series ZT411 -
Etikettendrucker - Thermodirekt /
Thermotransfer - Rolle (11,4 cm)

300 dpi - bis zu 254 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - seriell - USB-Host -
Bluetooth 4.1

Gruppe	Drucker
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	ZT41143-T0B0000Z
EAN/UPC	8596375235335



Beschreibung

Sorgen Sie dafür, dass Ihre kritischen Abläufe effizient ablaufen - mit den robusten Druckern der ZT400-Serie von Zebra, die für jahrelange Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen ausgelegt sind.

Die ZT400-Serie baut auf der bewährten Zuverlässigkeit der Z-Serie auf und bietet Verbesserungen in Bezug auf Druckgeschwindigkeit, Druckqualität und Konnektivitätsoptionen. Die Drucker der ZT400-Serie sind auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und bieten eine intuitive grafische LCD-Benutzeroberfläche mit Symbolen und ein einfaches Nachladen von Verbrauchsmaterialien. Außerdem verfügen sie über standardmäßige USB-, serielle, Ethernet- und Bluetooth-Funktionen. Erweiterte RFID-Kapazitäten sorgen für bessere Nachverfolgungsmöglichkeiten, mehr Transparenz und Einblicke in das Unternehmen.

Entwickelt, um mit Ihren sich entwickelnden Geschäftsanforderungen zu wachsen. Das ZT400 verfügt über erweiterte Verarbeitungsfunktionen und eine offene Betriebsarchitektur, die Flexibilität bietet, um Ihre ständig wachsenden und sich ändernden Anwendungsanforderungen zu unterstützen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zebra ZT400 Series ZT411 - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w
Gewicht	16.33 kg
Lokalisierung	Israel
Max. Mediengröße	Rolle (11,4 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	25.4 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	114 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 254 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host, Bluetooth 4.1
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	512 MB
Druckersprache	ZPL, ZPL II, EZPL, ZBI 2.0

Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, PLANET, TLC39, Plessey, Code 128B, Code 128C, Code 128A, Standard 2 of 5
Medientyp	Endlosetiketten, gestanzte Etiketten
Funktionen	Echtzeit-Uhr, Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor
Netzwerk	Druckserver
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	26.9 cm x 49.5 cm x 32.4 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
Lokalisierung	Israel
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 254 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte	4,3"-LCD-Touchscreen
Anschlussstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host, Bluetooth 4.1
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Druckersprache	ZPL, ZPL II, EZPL, ZBI 2.0
Funktionen	Echtzeit-Uhr, Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor
Enthaltene Schriftarten	16 x Bitmap 2 x skalierbar
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, PLANET, TLC39, Plessey, Code 128B, Code 128C, Code 128A, Standard 2 of 5
	RAM
RAM Installiert (Max.)	256 MB
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	512 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Endlosetiketten, gestanzte Etiketten
Max. Mediengröße	Rolle (11,4 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	25.4 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	114 mm
Mediengrößen	Rolle (2,54 - 11,4 cm)
Max. Druckbreite	104 mm

Max. Drucklänge	1854 mm
Zulässige Medienstärke	0.058 mm - 0.25 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	203 mm
Rollenkerndurchmesser	76 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,4 cm)
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x RS-232 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45 2 x USB host - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 61000-3-2, ICES-003, NOM, SABS, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, CCC, KCC, S Mark, cTUVus, MFI
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Power Factor Korrektur	Ja
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR	Ja
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 85% (nicht kondensierend)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	26.9 cm
Tiefe	49.5 cm
Höhe	32.4 cm
Gewicht	16.33 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.