

Zebra ZQ600 Series ZQ610 Plus - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (5,54 cm)

203 dpi - bis zu 115 mm/Sek. - Wi-Fi(ax) - Bluetooth 5.3 - Wi-Fi(ac) -
USB - RS232C - NFC

Gruppe	Drucker
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	ZQ61-AUXAE14-00



Beschreibung

Zebra ZQ600 Series ZQ610 Plus - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (5,54 cm) - 203 dpi - bis zu 115 mm/Sek. - Wi-Fi(ax), Bluetooth 5.3, Wi-Fi(ac), USB, RS232C, NFC

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zebra ZQ600 Series ZQ610 Plus - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	600 g
Max. Mediengröße	Rolle (5,54 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	25 mm x 12.7 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	55.4 mm x 813 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 115 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	Wi-Fi(ax), Bluetooth 5.3, Wi-Fi(ac), USB, RS232C, NFC
Prozessor	400 MHz
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	512 MB
Druckersprache	ZPL, EPL, Comtec Printer Control Language (CPCL), Extensible Mark-up Language (XML), ZBI 2.x
Barcodes	Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, FIM, TLC39, Plessey, EAN-8, EAN-13, MSI, RSS
Medientyp	Gestanzte Etiketten, Beschriftungsetiketten, Etiketten ohne Abziehfolie, Quittungspapier, Abstand, Blackmark-Etiketten
Schriftarten	CG Triumvirate Bold Condensed, englische Schriftarten, Lateinische Schriftarten

Funktionen	Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Sensor Etikett vorhanden
Bildschirmauflösung	288 x 240
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	XML-fähiges Drucken
Batterie	Lithium-Ionen Enthaltene Anz. 1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.14 cm x 17.09 cm x 7.24 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 115 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	Wi-Fi(ax), Bluetooth 5.3, Wi-Fi(ac), USB, RS232C, NFC
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	ZPL, EPL, Comtec Printer Control Language (CPCL), Extensible Mark-up Language (XML), ZBI 2.x
Schriftarten	CG Triumvirate Bold Condensed, englische Schriftarten, Lateinische Schriftarten
Funktionen	Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Sensor Etikett vorhanden
Bildschirmauflösung	288 x 240
Enthaltene Schriftarten	25 x Bitmap 1 x skalierbar
Barcodes	Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, FIM, TLC39, Plessey, EAN-8, EAN-13, MSI, RSS
Druckermerkmale	XML-fähiges Drucken
	Prozessor
Prozessor	400 MHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	256 MB
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	512 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Gestanzte Etiketten, Beschriftungsetiketten, Etiketten ohne Abziehfolie, Quittungspapier, Abstand, Blackmark-Etiketten
Max. Mediengröße	Rolle (5,54 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	25 mm x 12.7 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	55.4 mm x 813 mm

Mediengrößen	Rolle (2,5 - 5,54 cm)
Max. Druckbreite	48 mm
Max. Drucklänge	813 mm
Zulässige Medienstärke	0.058 mm - 0.165 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	55.9 mm
Rollenkerndurchmesser	19 mm, 34.9 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (5,54 cm)
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, NTP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LEAP, WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST, 802.1x
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB - Mini-USB, Typ B 1 x RS-232C
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Gürtelklammer, Schulterriemen
Leistungsmerkmale	Staubfest, wasserfest
Kennzeichnung	IP54, EN 60950, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, VCCI Class B, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-5, CSA, TUV, IEEE 802.11r, MFI
Batterie	
Typ	Lithium-Ionen
Enthalten	1
Kapazität	3250 mAh
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Link-OS
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Abmessungen und Gewicht	
Breite	9.14 cm
Tiefe	17.09 cm
Höhe	7.24 cm

Gewicht

600 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.