

BIXOLON SRP-S320 - Etikettendrucker - Thermodirekt

8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 150 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - Cutter

Gruppe	Drucker
Hersteller	BIXOLON
Hersteller Art. Nr.	SRP-S320K/BEG



Beschreibung

BIXOLON SRP-S320 - Etikettendrucker - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 150 mm/Sek. - USB 2.0, LAN - Cutter

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BIXOLON SRP-S320 - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	2.2 kg
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 150 Seiten/Min. - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN
Druckersprache	EPSON ESC/POS, BXL
Barcodes	Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E, Data Matrix, PDF417, QR-Code
Medientyp	Thermopapier, Etiketten ohne Abziehfolie
Funktionen	Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Black Mark-Sensor, Sensor Etiketten entfernt, ohne Abziehfolie
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Papierendensensor
Systemanforderungen	Microsoft Windows, Android, Apple iOS, Linux, Google Chrome OS
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.6 cm x 22.7 cm x 16.1 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
	Drucker

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 150 Seiten/Min. - max. Geschwindigkeit
Anschluss technik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, LAN
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/POS, BXL
Funktionen	Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Black Mark-Sensor, Sensor Etiketten entfernt, ohne Abziehfolie
Auto-Cutter	Ja
Barcodes	Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E, Data Matrix, PDF417, QR-Code
Druckermerkmale	Papierendensensor
	Medienhandhabung
Medientyp	Thermopapier, Etiketten ohne Abziehfolie
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Mediengrößen	8 cm Rolle
Max. Druckbreite	72 mm
Zulässige Medienstärke	0.06 mm - 0.09 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	120 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 8 cm Rolle
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Papiersensor
Kennzeichnung	MFI
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, OPOS/JavaPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS), Virtual COM software
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows, Android, Apple iOS, Linux, Google Chrome OS
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR	Ja
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% RH
Abmessungen und Gewicht	
Breite	15.6 cm
Tiefe	22.7 cm
Höhe	16.1 cm
Gewicht	2.2 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.