

# Citizen CL-S400DT - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,8 cm)

203 dpi - bis zu 150 mm/Sek. - USB 2.0 - seriell

Gruppe	Drucker
Hersteller	Citizen
Hersteller Art. Nr.	1000835
EAN/UPC	4250468478316



## Beschreibung

Der CL-S400DT kann sowohl mit Leporellomedien als auch Standard-Rollenmedien zum Druck von Etiketten oder Belegen betrieben werden. Das LCD-Bedienfeld ermöglicht die schnelle und einfache Konfiguration und blinkt rot, um den Bediener unmittelbar auf Fehlfunktionen hinzuweisen.

Von der Herstellung über die Verpackung bis hin zu Einsatz und Recycling erfüllt der CL-S400DT die aktuellen Anforderungen an "grüne" IT-Produkte. Das integrierte ENERGY STAR-Netzteil ermöglicht eine äußerst effiziente Steuerung des Stromverbrauchs.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Citizen CL-S400DT - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	2.68 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	19.5 mm x 6.35 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	118 mm x 812.8 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 150 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, seriell
RAM Installiert (Max.)	16 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	8 MB
Druckersprache	ZPL II, DPL
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, Code 49, CODABLOCK, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Telepen, HIBCC, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Code 3 von 9, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, FIM, PLANET, TLC39, Plessey, ZIP, Standard 2 of 5
Medientyp	Etiketten, Tickets
Schriftarten	CG Triumvirate Condensed, CG Triumvirate, CG Triumvirate Bold, OCR-A, OCR-B
Funktionen	Einstellbarer Abstandssensor

Bildschirmauflösung	2 Zeilen x 16 Zeichen
Druckermerkmale	Einstellbarer Mediensensor (Adjustable Media Sensor, AMS), Hi-Lift-Metallmechanismus
Systemanforderungen	Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.6 cm x 14.9 cm x 15 cm

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
	<b>Drucker</b>
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 150 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, seriell
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	ZPL II, DPL
Schriftarten	CG Triumvirate Condensed, CG Triumvirate, CG Triumvirate Bold, OCR-A, OCR-B
Funktionen	Einstellbarer Abstandssensor
Bildschirmauflösung	2 Zeilen x 16 Zeichen
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, Code 49, CODABLOCK, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Telepen, HIBCC, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Code 3 von 9, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, FIM, PLANET, TLC39, Plessey, ZIP, Standard 2 of 5
Druckermerkmale	Einstellbarer Mediensensor (Adjustable Media Sensor, AMS), Hi-Lift-Metallmechanismus
	<b>RAM</b>
RAM Installiert (Max.)	16 MB
Technologie / Formfaktor	SDRAM
	<b>Flash-Speicher</b>
Flash-Speicher	8 MB
	<b>Medienhandhabung</b>
Medientyp	Etiketten, Tickets
Max. Mediengröße	Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	19.5 mm x 6.35 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	118 mm x 812.8 mm
Mediengrößen	Rolle (1,95 - 11,8 cm)
Max. Druckbreite	104.1 mm

Max. Drucklänge	812.8 mm
Zulässige Medienstärke	0.0635 mm - 0.254 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	125 mm
Rollenkerndurchmesser	25 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,8 cm)
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Verbindungen	1 x RS-232 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	Papierrollenhalter
Kennzeichnung	EN 61000-3-2, GS, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, FCC Part 15, EN 60950-1
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
	<b>Software / Systemanforderungen</b>
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
	<b>Umweltschutzstandards</b>
ENERGY STAR	Ja
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre Begrenzte Garantie - Druckkopf - 6 Monate
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	30 – 80% (nicht kondensierend)
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	20.6 cm
Tiefe	14.9 cm
Höhe	15 cm
Gewicht	2.68 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.