

# iiyama ProLite LH5560UHS-B1AG - 140 cm (55") Diagonalklasse (139 cm (54.6"))

sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - mit mit SoC Mediaplayer - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Edge-Beleuchtung - Schwarz - matte Oberfläche

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	LH5560UHS-B1AG
EAN/UPC	4948570122301



## Beschreibung

Verbessern Sie Ihre visuelle Kommunikation mit dem LH5560HS-B1AG und erschließen Sie neue Möglichkeiten für Ihr Unternehmen. Dieses 500 cd/m<sup>2</sup>-Display mit hoher Helligkeit ist ein leistungsstarkes Business-Tool, das Ihre Marketing- und Kommunikationsbemühungen auf die nächste Stufe hebt. Der LH5560HS-B1AG ist einfach zu bedienen und macht es Ihnen leicht, Inhalte zu erstellen, zu verwalten und zu teilen.

Das VA-ELED-Display verbraucht im Vergleich zu DLED-IPS-Displays deutlich weniger Strom, und das bei gleichbleibender Helligkeit. Die vielseitige Ausrichtung, das schlanke Design und die 24/7-Zuverlässigkeit gewährleisten eine nahtlose Integration in jede Geschäftsumgebung. Ob im Einzelhandel, in Unternehmensumgebungen, im Gastgewerbe oder im Bildungswesen, der LH5560HS-B1AG wird zweifellos die Aufmerksamkeit seines Publikums auf sich ziehen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite LH5560UHS-B1AG 140 cm (55") Klasse (139 cm (54.6")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit mit SoC Mediaplayer
Diagonale Klasse	140 cm (55")
Diagonale Größe	139 cm (54.6")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Farbe	Schwarz, matte Oberfläche
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frame Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
Technologie	VA
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Edge-LED-Beleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9

TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	FailOver
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Speicherkapazität	16 GB
USB	2 Anschlüsse
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	100 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	88.7 W
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	123.97 cm x 3.86 cm x 71.25 cm
Gewicht	17.6 kg

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	100 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	88.7 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	89 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse	140 cm (55")
Diagonale Größe	139 cm (54.6")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Kombiniert mit	Mit SoC Mediaplayer
Betriebssystem	Android OS 11
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Modi	Portraitmodus, Landschaftsmodus
Design	Design ohne Gebläse, Metallrahmen, Thin Bezel Design
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	123.97 cm
Tiefe	3.86 cm

Höhe	71.25 cm
Gewicht	17.6 kg
Farbe	Schwarz, matte Oberfläche
<b>Bildschirm</b>	
LCD-Technologie	VA
Pixelabstand	0.315 mm
Farbunterstützung	1.070.000.000 Farben
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frame Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Edge-LED-Beleuchtung
Beschichtung	Blendfrei, 3H Hart, 25 % Trübung
Kontrastverhältnis	4000:1
Helligkeit	500 cd/m <sup>2</sup>
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	6.5 ms
Sprache des Anzeigemenüs	Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polish, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Chinesisch
Profi-Funktionen	FailOver
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	Für 24/7-Betrieb geeignet, Modulschlitz für intelligentes Display, Signal Failover, 8-bit Unterstützung, Frame Rate Control (FRC), MTBF 50.000 Stunden, iiSignage <sup>2</sup> , content management software (CMS)
<b>Ständer &amp; Halterungen</b>	
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	300 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
<b>Medien-Player</b>	
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Konfiguration	ARM Cortex-A53 Quad-Core - 2 GB - 16 GB - Mali G52 MP2
<b>Fernbedienung</b>	
Typ	Fernbedienung
Inklusive Batterie	Ja
<b>Audiosystem</b>	
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher

Ausgangsleistung/gesamt	20 Watt
Lautsprecher	2 x Hauptkanallautsprecher - 10 Watt
<b>Netzwerk &amp; Internet-Multimedia</b>	
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
LAN-Protokoll	Fast Ethernet
Verbinden & Teilen	EShare
<b>Verbindungen</b>	
Anschlussstyp	Audio-Eingang 3 x HDMI-Eingang USB 2.0 2 x RS-232C-Eingang LAN Infrarot-Eingang Audio-Ausgabe
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	RS-232C Kabel HDMI-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play, CB, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, HDCP 2.2, HDCP 1.4
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Breite (Versand)	139 cm
Tiefe (Versand)	13.6 cm
Höhe (Versand)	85 cm
Gewicht (Versand)	22.9 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.