

# Star Micronics Star TSP847II - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom)

Thermodirekt - Rolle (11,2 cm) - 406 x 203 dpi - bis zu 180 mm/Sek. - Cutter - Charcoal Grey

Gruppe	Drucker
Hersteller	Star Micronics
Hersteller Art. Nr.	39443610
EAN/UPC	4951319237075



## Beschreibung

Star TSP847II - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom) - Thermodirekt - Rolle (11,2 cm) - 406 x 203 dpi - bis zu 180 mm/Sek. - Cutter - Charcoal Grey

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Star TSP847II - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom) - Thermodirekt
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - zweifarbig (monochrom)
Gewicht	1.7 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,2 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	112 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 180 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	406 x 203 dpi
Cutter	Ja
Druckersprache	EPSON ESC/POS, Star
Medientyp	Etiketten, Thermopapier, Quittungspapier, Tickets
Systemanforderungen	Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP Embedded, Microsoft Windows Embedded POSReady 2009, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Vista / 7 (64-Bit-Versionen), Windows 8.1
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Farbe	Charcoal Grey
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18 cm x 21.3 cm x 14.8 cm

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - zweifarbig (monochrom)
Farbe	Charcoal Grey
	<b>Drucker</b>

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 180 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	406 x 203 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/POS, Star
Auto-Cutter	Ja
Enthaltene Schriftarten	9 x Strichcode
<b>Medienhandhabung</b>	
Medientyp	Etiketten, Thermopapier, Quittungspapier, Tickets
Max. Mediengröße	Rolle (11,2 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	112 mm
Mediengrößen	Rolle (11,2 cm)
Max. Druckbreite	104 mm
Zulässige Medienstärke	0.065 mm - 0.15 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	100 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,2 cm)
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Medien	1 Thermorollenpapier
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung	UL, TUV, VCCI, cUL, EN55022, CB, FCC
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP Embedded, Microsoft Windows Embedded POSReady 2009, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Vista / 7 (64-Bit-Versionen), Windows 8.1
<b>Umweltschutzstandards</b>	
ENERGY STAR	Ja
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	18 cm
Tiefe	21.3 cm
Höhe	14.8 cm
Gewicht	1.7 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.