

iiyama ProLite T4329AS-B1AG - 109 cm (43") Diagonalklasse (108 cm (42.5"))

sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - mit Touchscreen (Multi-Touch) - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Direct LED - schwarz (Blende) - matte Oberfläche



| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | iiyama |
| Hersteller Art. Nr. | T4329AS-B1AG |
| EAN/UPC | 4948570125579 |

Beschreibung

Der iiyama ProLite T4329AS-B1AG ist ein vielseitiger 43-Zoll-LCD-Flachbildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung, der für den gewerblichen Einsatz in der Digital Signage konzipiert ist. Mit einer 4K-UHD-Auflösung von 3840 x 2160 liefert er gestochen scharfe Bilder und lebendige Farben, unterstützt durch ein Kontrastverhältnis von 4000:1 und eine Helligkeit von 500 cd/m². Die blendfreie Beschichtung und das ergonomische Design sorgen für ein optimales Seherlebnis, egal ob im Quer-, Hoch- oder Kioskmodus. Ausgestattet mit einem integrierten Audiosystem mit 2 Lautsprechern und einer Ausgangsleistung von 20 Watt liefert er einen klaren Klang, der Präsentationen und Ausstellungen aufwertet. Der integrierte Mediaplayer mit einem MTK 9679-Prozessor, 4 GB RAM und 32 GB Speicher ermöglicht die nahtlose Wiedergabe digitaler Videos und das Streaming aus dem Internet. Mehrere Anschlussmöglichkeiten, darunter USB 2.0, HDMI und LAN, gewährleisten eine einfache Integration in jeden Arbeitsbereich, während die 24/7-Betriebsfähigkeit ihn für den Dauereinsatz in öffentlichen Bereichen geeignet macht.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | iiyama ProLite T4329AS-B1AG 109 cm (43") Klasse (108 cm (42.5")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage |
| Produkttyp | LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen (Multi-Touch) |
| Diagonale Klasse | 109 cm (43") |
| Diagonale Größe | 108 cm (42.5") |
| Kommerzielle Verwendung | Ja - Digital Signage |
| Farbe | Schwarz (Blende), matte Oberfläche |
| Auflösung | 3840 x 2160 |
| Anzeigeformat | 4K UHD (2160p) |
| Framerate & Enhancement-Technologie | 60 Hz Frame Rate |
| Videoschnittstelle | HDMI |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 Anschlüsse |
| Konnektivität | LAN, Wi-Fi |
| PC-Schnittstelle | USB-C |
| Technologie | VA |
| LCD Hintergrundlicht-Technologie | Direct LED |

| | |
|--|--|
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| TV-Tuner | Kein Tuner |
| Profi-Funktionen | Media Player |
| Bildverbesserungen | 72 % Farbraum NTSC |
| Lautsprechersystem | 2 Lautsprecher |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| USB | 2 Anschlüsse |
| Mitgeliefertes Zubehör | Fernbedienung, Wandmontageklammer, magnetic holding places |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 98 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß | 98.96 cm x 7.28 cm x 57.78 cm |
| Gewicht | 13.7 kg |

Ausführliche Details

| Allgemein | |
|------------------------------------|--|
| Produkttyp | LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 98 Watt |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 98 kWh/1.000 h |
| Diagonale Klasse | 109 cm (43") |
| Diagonale Größe | 108 cm (42.5") |
| Kommerzielle Verwendung | Ja - Digital Signage |
| Kombiniert mit | Touchscreen (Multi-Touch) |
| Betriebssystem | Android OS 14 |
| TV-Tuner | Kein Tuner |
| TV-Tuner vorhanden | Nein |
| Videoschnittstelle | HDMI |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 Anschlüsse |
| PC-Schnittstelle | USB-C |
| Modi | Landschaftsmodus, Portraitmodus, Kioskmodus |
| Bildverbesserungen | 72 % Farbraum NTSC |
| Design | Design ohne Gebläse, Metallrahmen |
| Kühlsystem | Ohne Gebläse |
| Abmessung | Ohne Fuß |

| | |
|--|--|
| Breite | 98.96 cm |
| Tiefe | 7.28 cm |
| Höhe | 57.78 cm |
| Gewicht | 13.7 kg |
| Farbe | Schwarz (Blende), matte Oberfläche |
| Bildschirm | |
| LCD-Technologie | VA |
| Pixelabstand | 0.245 mm |
| Farbunterstützung | 1.070.000.000 Farben |
| Auflösung | 3840 x 2160 |
| Anzeigeformat | 4K UHD (2160p) |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| Framerate & Enhancement-Technologie | 60 Hz Frame Rate |
| LCD Hintergrundlicht-Technologie | Direct LED |
| Beschichtung | Blendfrei, 8 H Härte, matt, 3.7 mm glass |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 |
| Helligkeit | 500 cd/m ² |
| Blickwinkel | 178 Grad |
| Betrachtungswinkel (vertikal) | 178 Grad |
| Berührungspunkte Anzahl: | 20 |
| Reaktionszeit | 6.5 ms |
| Sprache des Anzeigemenüs | Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Russisch, Japanisch, Holländisch, Polish |
| Profi-Funktionen | Media Player |
| Betriebsstunden/-tage | 24 / 7 |
| Funktionen | iiSignage ² , Betriebszeit 24/7, Signal Failover, Frame Rate Control (FRC), 10-bit (8-bit + FRC), Anti-Nachwirkeffekt, DeepContrast-PCAP touch technology, OSD-Tastensperre, MTBF 50.000 Stunden, +/- 2,5 mm Touch-Genauigkeit, Palm Rejection, Edge-to-Edge-Glasdesign |
| Ständer & Halterungen | |
| Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 300 x 300 mm |
| VESA-Kompatibilität | Ja |
| Medien-Player | |
| USB-Port | Ja |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 |
| Konfiguration | MTK 9679 - 4 GB - 32 GB - Mali G51 |
| Fernbedienung | |
| Typ | Fernbedienung |

| | |
|---------------------------------|--|
| Inklusive Batterie | Ja |
| | Audiosystem |
| Lautsprechersystem | 2 Lautsprecher |
| Ausgangsleistung/gesamt | 20 Watt |
| Lautsprecher | 2 x Lautsprecher - 10 Watt |
| | Netzwerk & Internet-Multimedia |
| Funktionalität | Digitale Videowiedergabe, Internet-Videowiedergabe |
| Konnektivität | LAN, Wi-Fi |
| LAN-Protokoll | Fast Ethernet |
| Wi-Fi-Protokoll | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
| Verbinden & Teilen | EShare |
| | Verbindungen |
| Anschlusstyp | 2 x HDMI-Eingang USB-C 3.2 with DisplayPort 1.2, 15W Power Delivery Touch RS-232C-Eingang RS-232C-Ausgang LAN-Eingang 2 x USB 2.0 Audio-Ausgabe Infrarot-Eingang Infrarot-Ausgang |
| | Verschiedenes |
| Zubehör im Lieferumfang | Wandmontageklammer, magnetic holding places |
| Enthaltene Kabel | HDMI-Kabel RS-232C Kabel |
| Kennzeichnung | CB, TUV Bauart, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus, REACH SvHC, Plug and Play, DDC-2B, HDCP 1.4, HDCP 2.2 |
| | Stromversorgung |
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| | Abmessungen & Gewicht (Transport) |
| Breite (Versand) | 111.5 cm |
| Tiefe (Versand) | 14.4 cm |
| Höhe (Versand) | 73 cm |
| Gewicht (Versand) | 17.6 kg |
| | Umgebungsbedingungen |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.