

Citizen CT-S310II - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom)

Thermozeile - 8 cm Rolle - Rolle (5,8 cm) - 203 dpi - bis zu 160 mm/Sek. - USB - seriell - Cutter - Cool White



Gruppe	Drucker
Hersteller	Citizen
Hersteller Art. Nr.	CTS310IIEPW
EAN/UPC	5704174195467

Beschreibung

Das Topmodell CT-S310II ist ein kompakter Beleg- und Barcode-Drucker für anspruchsvolle Anwendungen. Ausgestattet mit einer ENERGY STAR Stromversorgung, Papierspar-Funktion, einem halogenfreien Gehäuse und einer Verpackung aus recycelten Materialien ist er besonders umweltfreundlich. Sein einfach zu wartender Cutter und die patentierte Long Life Printing (LLP) Technologie mit einer Lebensdauer von über 200 km machen ihn zur perfekten Kombination aus Leistung und Energie-Effizienz.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Citizen CT-S310II - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom) - Thermozeile
Druckertyp	Belegdrucker - Thermozeile - zweifarbig (monochrom)
Gewicht	1.9 kg
Lokalisierung	Europa
Max. Mediengröße	8 cm Rolle, Rolle (5,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	58 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 160 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB, seriell
Barcodes	EAN/JAN, Code 93, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, ITF
Medientyp	Thermopapier
Funktionen	Zweifarbigen-Thermodruck
Systemanforderungen	Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits)
Farbe	Cool White
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14 cm x 19.5 cm x 13.2 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp	Belegdrucker - Thermozeile - zweifarbig (monochrom)
Farbe	Cool White
Lokalisierung	Europa

Drucker

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 160 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte	Alarm
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB, seriell
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Zeichengrößen (mm)	1 x 2 mm, 1.5 x 3 mm, 1.13 x 3 mm
Spalten	48, 35, 64, 72, 42, 32, 46, 52
Funktionen	Zweifarbigen-Thermodruck
Auto-Cutter	Ja
Barcodes	EAN/JAN, Code 93, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, ITF

Medienhandhabung

Medientyp	Thermopapier
Max. Mediengröße	8 cm Rolle, Rolle (5,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	58 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Mediengrößen	8 cm Rolle, Rolle (5,8 cm)
Max. Druckbreite	72 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	83 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungssteckplätze	1 x Erweiterungssteckplatz
Verbindungen	1 x USB - 4-poliger USB Typ B 1 x Kassenschublade 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig

Verschiedenes

Kennzeichnung	UL, TUV GS, cUL, EN 60950, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, RoHS, WEEE, FCC Part 15 A
---------------	---

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Nötige Frequenz	47/63 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	40 Watt

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
----------------------	---------------------------

Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits)
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%
Abmessungen und Gewicht	
Breite	14 cm
Tiefe	19.5 cm
Höhe	13.2 cm
Gewicht	1.9 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.