

Elo Touch Solutions Elo Desktop Touchmonitors 1517L AccuTouch - LED-Monitor - 38.1 cm (15")

Touchscreen - 1024 x 768 @ 75 Hz - 300 cd/m² - 800:1 - 23 ms - VGA - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.	E523163
EAN/UPC	7411493344022



Beschreibung

Elo Desktop Touchmonitors 1517L AccuTouch - LED-Monitor - 38.1 cm (15") - Touchscreen - 1024 x 768 @ 75 Hz - 300 cd/m² - 800:1 - 23 ms - VGA - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Elo Desktop Touchmonitors 1517L AccuTouch - LED-Monitor - 38.1 cm (15")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 38.1 cm (15") - Touchscreen
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Seitenverhältnis	4:3
Native Auflösung	1024 x 768 bei 75 Hz
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	800:1
Reaktionszeit	23 ms
Farbunterstützung	16,2 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	VGA
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	35.8 cm x 19.7 cm x 31.9 cm
Gewicht	4.3 kg
Lokalisierung	Weltweit
Kennzeichnung	UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, S Mark, China RoHS

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	38.1 cm (15")
Seitenverhältnis	4:3
Native Auflösung	1024 x 768 bei 75 Hz
Helligkeit	300 cd/m ²
Helligkeit mit Touchscreen	240 cd/m ²
Kontrast	800:1
Farbunterstützung	16,2 Millionen Farben
Reaktionszeit	23 ms
Horizontaler Betrachtungswinkel	+80 / -80
Vertikaler Betrachtungswinkel	+70 / -70
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Steuerelemente und Einstellungen	Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Schärfe, Farbausgleich, Farbtemperatur, Phase, Uhr, Aspect Control
OSD-Sprachen	Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	AccuTouch Five-Wire Resistive
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.8 cm x 19.7 cm x 31.9 cm - mit Fuß
Gewicht	4.3 kg
Eingang	
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Resistiv
Konnektivität	
Schnittstellen	Seriell USB VGA
Mechanisch	
VESA-Halterung	75 x 75 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), AccuTouch Five-Wire Resistive Touch-Technologie
MTBF	50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, S Mark, China RoHS
Lokalisierung	Weltweit
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch (typisch)	10.5 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.92 Watt
Energierverbrauch Sleep	1.7 Watt
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.