

TSC TDP-225 - Etikettendrucker - Thermodirekt

6 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 152.4 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - beige

| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | Drucker |
| Hersteller | TSC |
| Hersteller Art. Nr. | 99-039A001-0302 |



Beschreibung

In der kompakten 2-Zoll Thermodirekt-Druckerserie TDP-225 sind große Ideen und großartige Leistung aufs Beste mit den bewährten TSC-Druckereigenschaften Strapazierfähigkeit, Zuverlässigkeit und Innovation verknüpft. Für vielfältige Kennzeichnungsanforderungen im Gesundheitswesen, Handel, Lager oder Büro und auch bei beengten räumlichen Verhältnissen ist die in zwei Modellvarianten verfügbare Druckerserie ideal geeignet.

Das bedienfreundliche und robuste Klappdesign ermöglicht den einfachen Wechsel der Etikettenrollen mit einem Außendurchmesser von bis zu 127 mm. Die Erkennung des Materialanfangs durch Lückensensor, Schwarzmarkierung oder Einkerbung ist Standard und der Schwarzmarkierungs-Sensor komplett verstellbar.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | TSC TDP-225 - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt |
| Druckertyp | Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w |
| Gewicht | 1.2 kg |
| Max. Mediengröße | 6 cm Rolle |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 15 mm x 10 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 60 mm |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 152.4 mm/Sek - max. Geschwindigkeit |
| Max. Auflösung (S/W) | 203 dpi |
| Schnittstelle | USB 2.0, LAN |
| RAM Installiert (Max.) | 8 MB SDRAM |
| Installierter Flash-Speicher (max.) | 4 MB |
| Kartenleser | Ja |
| Druckersprache | TSPL-EZD |
| Barcodes | Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, Chinesische Post, Plessey, Code 128B, Code 128C, Code 128A |
| Medientyp | Etiketten, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, Armbandetiketten, leporellogefaltet Etiketten |
| Schriftarten | CG Triumvirate Bold Condensed |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Schriftschnitt & Effekte | Gedrehter Text |
| Funktionen | Echtzeit-Uhr |
| Netzwerk | Druckserver |
| Farbe | Beige |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 10.9 cm x 20.9 cm x 17.1 cm |

Ausführliche Details

| | |
|-----------------------------------|--|
| | Allgemein |
| Druckertyp | Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom |
| Farbe | Beige |
| | Drucker |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 152.4 mm/Sek - max. Geschwindigkeit |
| Eingebaute Geräte | Status-LCD |
| Anschlussstechnik | Kabelgebunden |
| Schnittstelle | USB 2.0, LAN |
| Max. Auflösung (S/W) | 203 dpi |
| Druckersprache | TSPL-EZD |
| Schriftarten | CG Triumvirate Bold Condensed |
| Schriftschnitt & Effekte | Gedrehter Text |
| Funktionen | Echtzeit-Uhr |
| Enthaltene Schriftarten | 8 x Bitmap 1 x skalierbar |
| Barcodes | Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, Chinesische Post, Plessey, Code 128B, Code 128C, Code 128A |
| | RAM |
| RAM Installiert (Max.) | 8 MB |
| Technologie / Formfaktor | SDRAM |
| | Flash-Speicher |
| Flash-Speicher | 4 MB |
| | Kartenleser |
| Typ | Kartenleser |
| Unterstützte Flash-Speicherkarten | microSD |
| | Medienhandhabung |
| Medientyp | Etiketten, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, Armbandetiketten, leporellogefaltet Etiketten |
| Max. Mediengröße | 6 cm Rolle |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 15 mm x 10 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 60 mm |
| Mediengrößen | Rolle (1,5 - 6 cm) |
| Max. Druckbreite | 54 mm |
| Max. Drucklänge | 2286 mm |
| Zulässige Medienstärke | 0.06 mm - 0.19 mm |
| Maximaler äußerer Rollendurchmesser | 127 mm |
| Rollenkerndurchmesser | 25.4 mm, 38 mm |
| Vorlageneinzug für Medien | 1 x manuell - 1 Rolle - 6 cm Rolle |
| Netzwerk | |
| Netzwerk | Druckserver |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Verbindungen | 1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45 |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel |
| Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV, cUL, C-Tick Class B, CCC, RoHS, WEEE |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern |
| Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
| Software / Systemanforderungen | |
| Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme |
| Umweltschutzstandards | |
| ENERGY STAR | Ja |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre Begrenzte Garantie - Druckkopf - 1 Jahr oder 1.000.000 Zoll Begrenzte Garantie - Walze - 1 Jahr oder 2.000.000 Zoll |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 25 - 85% (nicht kondensierend) |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 10.9 cm |
| Tiefe | 20.9 cm |
| Höhe | 17.1 cm |
| Gewicht | 1.2 kg |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.