

# Elo Touch Solutions Elo 1915L IntelliTouch - LED-Monitor - 48.3 cm (19")

Touchscreen - 1280 x 1024 @ 75 Hz - 225 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - VGA  
- Dunkelgrau

Gruppe	TFTs
Hersteller	Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.	E266835
EAN/UPC	7411493015656



## Beschreibung

Elo's 1915L 19" Desktop Touchmonitor ist eine preiswerte Touchlösung für Einzelhandel und Gastgewerbe: Märkte also, in denen die Abdichtung gegen Schmutz, Staub und verschüttete Flüssigkeiten eine besondere Rolle spielt. Der 1915L ist "designed for touch" und die jüngste Ergänzung der 1000er Serie, die Elo's Touchmonitore im Einstiegsbereich bündelt.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Elo 1915L IntelliTouch - LED-Monitor - 48.3 cm (19")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 48.3 cm (19") - Touchscreen
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Native Auflösung	1280 x 1024 bei 75 Hz
Helligkeit	225 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	VGA
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Dunkelgrau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.9 cm x 20.7 cm x 37.9 cm
Gewicht	7.9 kg
Lokalisierung	EMEA, Americas
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, IC Klasse B, UL, TUV GS, VCCI Class B ITE, cUL, C-Tick Class B, RoHS

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	48.3 cm (19")
Native Auflösung	1280 x 1024 bei 75 Hz

Helligkeit	225 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms
Vertikale Bildwiederholrate	56.3 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	31.5 - 80 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+85 / -85
Vertikaler Betrachtungswinkel	+80 / -80
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Steuerelemente und Einstellungen	Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Farbtemperatur, Phase, Uhr
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	IntelliTouch Surface Wave, blendfreie, OSD sperren
Farbe	Dunkelgrau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.9 cm x 20.7 cm x 37.9 cm
Gewicht	7.9 kg
	<b>Eingang</b>
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Intellitouch SAW
	<b>Konnektivität</b>
Schnittstellen	VGA Seriell USB
Schnittstellen	1 x VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x USB - 4-polig USB Typ A
	<b>Mechanisch</b>
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	<b>Verschiedenes</b>
Leistungsmerkmale	Wasserfest, geeignet für Wandmontage, staubfest, schmutzabweisend, Flexible Mounting Profile, Montagebohrungen, Sicherheitsschloss
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel - 1.8 m 1 x USB-Kabel - USB Typ A auf B - 1.83 m
MTBF	50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, IC Klasse B, UL, TUV GS, VCCI Class B ITE, cUL, C-Tick Class B, RoHS
Lokalisierung	EMEA, Americas
	<b>Stromversorgung</b>
Spannungsversorgung	Intern

Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	23 Watt
Energierverbrauch Sleep	1.19 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.63 Watt
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	54 cm
Transporttiefe	28.5 cm
Transporthöhe	49.5 cm
Transportgewicht	11.7 kg
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.