

Zebra RFID - Antenne - 6 dBi - außen, Deckenmontage möglich

Wandmontage möglich - innen

| | |
|---------------------|------------------|
| Gruppe | Antennen |
| Hersteller | Zebra |
| Hersteller Art. Nr. | AN440-CPDFQ915WR |
| EAN/UPC | 8596375038103 |



Beschreibung

Zebra RFID - Antenne - 6 dBi - außen, Deckenmontage möglich, Wandmontage möglich, innen

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Zebra RFID - Antenne |
| Produkttyp | Antenne |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 25.91 cm x 3.352 cm x 57.51 cm |
| Gewicht | 1.9 kg |
| Produktmaterial | Acrylonitrile styrene acrylate (ASA) |
| Lokalisierung | Vereinigte Staaten |
| Platzierung / Montage der Antenne | Außen, Deckenmontage möglich, Wandmontage möglich, innen |
| Frequenzbereich | 902 - 928 MHz |
| Antennengewinn | 6 dBi |

Ausführliche Details

| Allgemein | |
|-----------------------------------|--|
| Produkttyp | Antenne |
| Produktmaterial | Acrylonitrile styrene acrylate (ASA) |
| Breite | 25.91 cm |
| Tiefe | 3.352 cm |
| Höhe | 57.51 cm |
| Gewicht | 1.9 kg |
| Lokalisierung | Vereinigte Staaten |
| Antenne | |
| Platzierung / Montage der Antenne | Außen, Deckenmontage möglich, Wandmontage möglich, innen |

| | |
|------------------------------------|---|
| Frequenzbereich | 902 - 928 MHz |
| Antennengewinn | 6 dBi |
| Stehwellenverhältnis | 1.4:1 |
| Horizontale Strahlenbreite | 70° |
| Vertikale Strahlenbreite | 70° |
| Verkabelung & Schaltung | |
| Geleisteter Anschluss | 2 x N-Anschluss weiblich |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Robust, UV-Schutz, Polarisierung gegen den Uhrzeigersinn, IP67-Schutz, rechtsseitige zirkulare Polarisation |
| Herstellergarantie | |
| Service & Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | -30 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 70 °C |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.