

# Elo Touch Solutions Elo Edge Connect - Lesegerät für Fingerabdruck

USB - Schwarz - für Elo 3203 - 4303 - 55XX - 6553; I-Series 3.0; I-Series 4.0

Gruppe	Zubehör POS-Geräte
Hersteller	Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.	E134286
EAN/UPC	0843173124186



## Beschreibung

Der Fingerabdruck-Scanner von Elo bietet eine schnelle und zuverlässige Möglichkeit, biometrische Authentifizierung für Personen zu nutzen, die Zugang zu einem Gerät oder Gebäude benötigen. Von der Authentifizierung von Patienten und Ärzten bis hin zur Anmeldung von Mitarbeitern lässt sich das Lesegerät dank Elo Edge Connect-Technologie nahtlos in eine Vielzahl von Elo-Monitoren integrieren. Durch Verwendung eines kapazitiven Sensors für das Scannen von Fingerabdrücken kann der Fingerabdruck-Scanner bis zu 4 Millionen Berührungen aushalten - und bietet so die Haltbarkeit, die Sie für qualitativ hochwertige Scans immer wieder benötigen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Elo Edge Connect Lesegerät für Fingerabdruck - USB
Gerätetyp	Lesegerät für Fingerabdruck
Schnittstellen Typ	USB
Fingerabdruckleser	508 dpi
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.96 cm x 4.37 cm x 2.53 cm
Gewicht	4 g
Farbe	Schwarz
Enthaltenes Zubehör für Eingabeadapter	2 Montageschrauben, 2 Mylar-Schraubenabdeckungen
Entwickelt für	EloPOS System i2, i3, i5; Elo 1002L, 1302L, 1502L, 1902L, 2002L, 2202L, 2402L, 2702L, 3203L, 4303L, 5502L, 5553L, 6553L; Interactive Digital Signage Display 3202L, 4202L, 4602L, 6553L; I-Series 2.0; I-Series 3.0; I-Series 4.0

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	Lesegerät für Fingerabdruck
Schnittstellen Typ	USB
Breite	11.96 cm
Tiefe	4.37 cm
Höhe	2.53 cm

Gewicht	4 g
Farbe	Schwarz
	<b>Fingerabdruckleser</b>
Auflösung	508 dpi
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Verbindungen	1 x USB
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	2 Montageschrauben, 2 Mylar-Schraubenabdeckungen
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportbreite	17.5 cm
Transporttiefe	11.4 cm
Transporthöhe	6.9 cm
Transportgewicht	150 g
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
	<b>Informationen zur Kompatibilität</b>
Entwickelt für	EloPOS System i2, i3, i5 Elo 1002L, 1302L, 1502L, 1902L, 2002L, 2202L, 2402L, 2702L, 3203L, 4303L, 5502L - Infrared, 5502L - TouchPro PCAP, 5553L, 6553L Elo Interactive Digital Signage Display 3202L Infrared, 3202L Projected Capacitive, 4202L Infrared, 4202L Projected Capacitive, 4602L Infrared, 4602L Projected Capacitive, 6553L Elo I-Series 2.0 Elo I-Series 3.0 Elo I-Series 4.0

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.