

Brother RuggedJet RJ-2150 - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (5,8 cm)

203 dpi - bis zu 152 mm/Sek. - USB 2.0 - Wi-Fi(n) - Bluetooth 2.1 EDR

Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	RJ2150Z1
EAN/UPC	4977766766722



Beschreibung

Brother RuggedJet RJ-2150 - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (5,8 cm) - 203 dpi - bis zu 152 mm/Sek. - USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth 2.1 EDR

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother RuggedJet RJ-2150 - Belegdrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - s/w
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	545 g
Lokalisierung	Dänemark, Großbritannien und Nordirland
Max. Mediengröße	Rolle (5,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	25.4 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	58 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 152 mm/Sek
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth 2.1 EDR
AirPrint-fähig	Ja
RAM Installiert (Max.)	32 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	32 MB
Druckersprache	EPSON ESC/P, ZPL II, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Medientyp	Empfangsetiketten
Schriftarten	Helsinki, Letter Gothic Bold, Gothic
Netzwerk	Druckserver
Batterie	Erforderlich 1 Lithium-Ionen Enthaltene Anz. 1
Systemanforderungen	Microsoft Windows Server 2008 R2, Android, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple

	iOS, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10 (32/64 bits)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.1 cm x 10 cm x 7.3 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Lokalisierung	Dänemark, Großbritannien und Nordirland
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 152 mm/Sek
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth 2.1 EDR
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/P, ZPL II, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Schriftarten	Helsinki, Letter Gothic Bold, Gothic
	RAM
RAM Installiert (Max.)	32 MB
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	32 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Empfangsetiketten
Max. Mediengröße	Rolle (5,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	25.4 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	58 mm
Mediengrößen	Rolle (5,8 cm), Rolle (2,54 cm)
Max. Druckbreite	54 mm
Max. Drucklänge	1 m
Zulässige Medienstärke	0.058 mm - 0.17 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	60 mm
Rollenkerndurchmesser	10.2 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (5,8 cm)
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger mini-USB Typ B

	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Gürtelklammer
Kennzeichnung	IP54
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
	Batterie
Typ	Lithium-Ionen
Erforderliche Anzahl	1
Enthalten	1
Betriebszeit (bis zu)	6400 Seiten
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Software Development Kit (SDK)
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Server 2008 R2, Android, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10 (32/64 bits)
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	15.1 cm
Tiefe	10 cm
Höhe	7.3 cm
Gewicht	545 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.