

HONEYWELL Voyager 1400g2D - Barcode-Scanner - Handgerät

2D-Imager - decodiert - USB

Gruppe	Scanner
Hersteller	HONEYWELL
Hersteller Art. Nr.	1400G2D-2USB-1
EAN/UPC	5711045754609



Beschreibung

Der Honeywell Voyager 1400g2D wurde für das effiziente Scannen von Barcodes in verschiedenen Umgebungen entwickelt. Mit seinem handlichen Formfaktor und dem Single-Pass-Scanmodus erfasst dieser Barcode-Scanner problemlos eine Vielzahl von Barcodes, darunter Code 39, QR-Code, PDF417 und Data Matrix. Der Voyager 1400g2D arbeitet effektiv bei Temperaturen von 0 °C bis 40 °C und einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 95 % und ist somit vielseitig einsetzbar.

Neben seinen robusten Scanfunktionen erfüllt dieses Gerät mehrere Konformitätsstandards und gewährleistet somit Sicherheit und Zuverlässigkeit. Mit einer Fallfestigkeit von 1,5 m auf Beton hält es den Belastungen des täglichen Einsatzes stand. Der effiziente Stromverbrauch von 2 Watt unterstreicht seine Effektivität und macht ihn zur idealen Wahl für Unternehmen, die Zuverlässigkeit und Leistung bei Barcode-Scanlösungen suchen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Honeywell Voyager 1400g2D - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät - USB - decodiert
Farbe	Schwarz
Scanfeldbreite	35 cm
Scan-Elementtyp	2D-Imager
Anschluss technik	Kabelgebunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18 cm x 4.3 cm x 6.6 cm
Gewicht	119 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe	Schwarz
Barcode	
Schnittstellen Typ	USB
Scanfeldbreite	35 cm
Scan-Elementtyp	2D-Imager
Scanmodus	Single Pass

Skew (Grad)	70
Pitch (Grad)	60
Print Contrast Signal (PCS)	35%
Entschlüsselungsfunktion	Code 39, QR-Code, UPC, PDF417, Data Matrix
TTL Decoding	Decodiert
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige
Funktionen	Gegen elektrostatische Entladung geschützt
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x USB - Type A
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, C-Tick, GS, ICES-003, RoHS, UL 60950-1 Second Edition, WEEE, cULus, IP42, IEC 60950-1 Second Edition
Stromversorgung	
Leistungsaufnahme im Betrieb	2 Watt
Erforderlicher elektrischer Strom	400 mA (Betrieb), 90 mA (Standby)
Software	
Software inbegriffen	MasterMind
Abmessungen und Gewicht	
Breite	18 cm
Tiefe	4.3 cm
Höhe	6.6 cm
Gewicht	119 g
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification	1,5 m über Betonboden

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.