

Elo Touch Solutions Elo 1502L - Ohne Standfuß - M-Series - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6")

Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 300 cd/m² - 700:1 - 35 ms - HDMI - VGA - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.	E125496
EAN/UPC	0843173124063



Beschreibung

Der Elo 1502L der M-Serie weist einen 15-Zoll LED-Touchscreen im Breitbildformat auf und sitzt in einer randlosen Kante-auf-Kante-Glaskonstruktion. Für seine präzise Mehrfach-Touch-Ansprehung bürgt die wegweisende TouchPro PCAP-Touchtechnologie von Elo. Dieser schlanke Niederquerschnitt-Touchscreen eignet sich dank seiner robusten Konstruktion und seiner Erkennung von bis zu 10 simultanen Berührungen bestens für die hohe Beanspruchung im öffentlichen Raum oder Einzelhandel. Und in Kunstlichtumgebungen stellt das reflexionsarme Display einen weiteren Vorteil des 1502L dar.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Elo 1502L - ohne Standfuß - M-Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 39.6 cm (15.6")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 39.6 cm (15.6") - Touchscreen
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	700:1
Reaktionszeit	35 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	38.7 cm x 3.24 cm x 24.44 cm
Gewicht	1.64 kg
Kennzeichnung	UL, VCCI, BSMI, cUL, NOM, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, REACH, E-Standby, IPX1, RCM, BIS

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	39.6 cm (15.6")
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	300 cd/m²
Helligkeit mit Touchscreen	270 cd/m²
Kontrast	700:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	35 ms
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	31.5 - 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+80 / -80
Vertikaler Betrachtungswinkel	+80 / -80
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	Kantenglas, Zero-Bezel Design, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38.7 cm x 3.24 cm x 24.44 cm - ohne Fuß
Gewicht	1.64 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
Eingang	
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
Konnektivität	
Schnittstellen	Mini-VGA HDMI USB (Type C) Audio Line-In 3 x Micro-USB
Mechanisch	
VESA-Halterung	100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle

Zubehör im Lieferumfang	3 Schrauben, 2 Schrauben, Kabelklemme, 2 Kabelbinder
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x USB-A auf USB-C Adapter
MTBF	50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	UL, VCCI, BSMI, cUL, NOM, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, REACH, E-Standby, IPX1, RCM, BIS
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	12 Watt
Energierverbrauch Sleep	2 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.2 Watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	17.5 cm
Transporttiefe	45.1 cm
Transporthöhe	32 cm
Transportgewicht	3.39 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.