

Barcodes	Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, UPC-A, Interleaved 2 von 5, Data Matrix, GS1 DataBar-14, EAN-8, EAN-13, GS1-128, ECC200
RFID Specification	Mifare, Felica, ISO/IEC 15693, ISO 14443A, ISO 14443B
Besonderheiten	USB-Host
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.86 cm x 1.77 cm x 16.76 cm
Gewicht	314 g
Farbe	Schwarz
Lokalisierung	EMEA, Restliche Welt

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem	Android 13 oder höher
	Bildschirm
Typ	15.2 cm (6") LTPS - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung	2160 x 1080
Touchscreen	Multi-Touch
Seitenverhältnis des Bildes	18:9
Helligkeit	500 cd/m²
Merkmale	5-Punkt-Multi-Touch, Handschuhmodus, optischer Kontakt, Corning Gorilla Glass 5, kapazitiver Touchscreen, Stylus-Touchmodus, Fingertouch-Modus, Scan Trigger Key, Videokommunikation
	Prozessor
Prozessor	Qualcomm qualcomm 4490
Prozessor-Taktfrequenz	2.4 GHz
Anz. der Kerne	8 Kerne
	Arbeitsspeicher
Speicherkapazität	128 GB UFS card
RAM	8 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD
Max. unterstützte Kapazität	2 TB
	Kommunikationsformen
SIM-Kartentyp	Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Mobilfunktechnologie	5G
Mobilfunkprotokolle	FR1, 5G NR, LTE Advanced, FDD LTE, GSM, TDD LTE, WCDMA
Wireless Connectivity	NFC, Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), 802.11 d/h/i/k/r/v/w/mc
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WPA3-Enterprise, MIMO Technology

	Hintere Kamera
Sensorauflösung	13 Megapixel
Fokuseinstellung	Automatisch
Lichtquelle	LED-Blitz
	Vordere Kamera
Sensorauflösung	8 Megapixel
Fokuseinstellung	Fester Fokus
	Navigationssystem
Receiver	A-GPS/GPS/GLONASS/Galileo/Beidou
	Multimedia
Audio	Zwei Mikrofone mit Rauschunterdrückung, Lautsprecher
	Eingabegerät
Typ	Touchscreen, Sprech taste, 2 seitliche Scan-Tasten
	Barcodes
Barcodelesegerät	Ja
Scanelementtyp	2D-Imager
Barcodes	Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, UPC-A, Interleaved 2 von 5, Data Matrix, GS1 DataBar-14, EAN-8, EAN-13, GS1-128, ECC200
Max. Gebrauchsdistanz	1000 cm
	RFID
RFID Specification	Mifare, Felica, ISO/IEC 15693, ISO 14443A, ISO 14443B
	Software
Vorinstallierte Software	Launcher, SOTI MobiControl, Zello, Google Mobile Services, Enterprise Browser, DataWedge, Xamarin SDK, Java SDK, Ivanti Velocity, Stay-Linked SmartTE, Scan2Deploy Studio, Datalogic SoftSpot, VMWare Workspace ONE UEM, OEMConfig, 42Gears SureMDM, Datalogic Shield, Ivanti Avalanche, Microsoft Intune
	Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz	1 x microSD
Schnittstellen	1 x USB-C 3.2 Gen 1 1 x USB-C 2.0
USB-Host	Ja
	Batterie
Technologie	Lithium-Ionen
Kapazität	4680 mAh
	Verschiedenes
Farbe	Schwarz
Sensoren	Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Barometer, Magnetometer, Vibrationssensor, 3-Achsen-Beschleunigungsmesser und Gyroskop
Leistungsmerkmale	Voice over Long-Term Evolution (VoLTE), wasserfest, Green Spot-Technologie, fallsicher, unterstützt kabelloses Aufladen, chemikalienbeständig, Qi Wireless Charging, beständig gegen Fingerabdrücke, große Reichweite, Staubschutz, SafeSwap-

	Technologie, ESD-Schutz bis zu 8 kV (direkt), ESD-Schutz bis zu 15 kV (Luft), Wi-Fi 6 Technology, 2x2 MU-MIMO Technology
Kennzeichnung	IEC 60068-2-32, IP68, IP65, Qi, IEC 60529, GMS, EU RoHS, MIL-STD-810H
Lokalisierung	EMEA, Restliche Welt
	Abmessungen und Gewicht
Breite	7.86 cm
Tiefe	1.77 cm
Höhe	16.76 cm
Gewicht	314 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Min. Lagertemperatur	-30 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.