

Brother RuggedJet RJ-4250WB - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,3 cm)

203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB 2.0 - Wi-Fi(n) - NFC - Bluetooth 4.2

Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	RJ4250WBZ1
EAN/UPC	4977766794398



Beschreibung

Der RJ-4250WB erlaubt es Belege und Etiketten unterwegs und unter schweren Bedingungen zu drucken. Zusätzlich verfügt er über ein Display zur einfachen Bedienung. Umfangreiche Funktionen zum mobilen Drucken und Features zur einfachen Bedienung sind hierbei vereint in einem äußerst kompakten Gehäuse. Dank WLAN und Bluetooth drucken Sie mobil von jedem Endgerät.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother RuggedJet RJ-4250WB - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	850 g
Max. Mediengröße	Rolle (11,3 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	113 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n), NFC, Bluetooth 4.2
AirPrint-fähig	Ja
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	64 MB
Druckersprache	EPSON ESC/P, ZPL II, EPSON ESC/P Raster, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Barcodes	Code 93, Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13, GS1-128
Medientyp	Empfangsetiketten, gestanzte Etiketten
Schriftarten	Brussels, Helsinki, Letter Gothic Bold, Gothic
Funktionen	2,1 m Aufprallschutz
Netzwerk	Druckserver

Batterie	Lithium-Ionen
Systemanforderungen	Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Android 4.0.3 oder höher, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Apple iOS 7 oder höher, Windows 10
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.3 cm x 15.9 cm x 6.8 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlussstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n), NFC, Bluetooth 4.2
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	203 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/P, ZPL II, EPSON ESC/P Raster, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Schriftarten	Brussels, Helsinki, Letter Gothic Bold, Gothic
Funktionen	2,1 m Aufprallschutz
Barcodes	Code 93, Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13, GS1-128
	RAM
RAM Installiert (Max.)	256 MB
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	64 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Empfangsetiketten, gestanzte Etiketten
Max. Mediengröße	Rolle (11,3 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	113 mm
Mediengrößen	Rolle (11,3 cm), Rolle (4,5 cm)
Max. Druckbreite	104 mm
Max. Drucklänge	3000 mm
Zulässige Medienstärke	0.058 mm - 0.17 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	58 mm
Rollenkerndurchmesser	25.4 mm, 12.7 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,3 cm)
	Netzwerk

Netzwerk	Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA, WPA2-PSK, TKIP, AES, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger mini-USB Typ B
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Gürtelklammer
Kennzeichnung	IP54, MFI
	Batterie
Typ	Lithium-Ionen
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Software Development Kit (SDK)
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Android 4.0.3 oder höher, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Apple iOS 7 oder höher, Windows 10
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In
	Abmessungen und Gewicht
Breite	15.3 cm
Tiefe	15.9 cm
Höhe	6.8 cm
Gewicht	850 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.