

HID Fargo DTC 4500e - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimation/thermisches Harz - CR- 80 Card (85.6 x 54 mm)

CR-79-Karte (83,9 mm x 52,1 mm) - 300 dpi - bis zu 600
Karten/Stunde (einfarbig)/ bis zu 150 Karten/Stunde (Farbe) -
Kapazität: 200 Karten - USB 2.0 - LAN



Gruppe	Drucker
Hersteller	HID
Hersteller Art. Nr.	055000
EAN/UPC	0754563550006

Beschreibung

Fargo DTC 4500e - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimation/thermisches Harz - CR-80 Card (85.6 x 54 mm), CR-79-Karte (83,9 mm x 52,1 mm) - 300 dpi - bis zu 600 Karten/Stunde (einfarbig)/ bis zu 150 Karten/Stunde (Farbe) - Kapazität: 200 Karten - USB 2.0, LAN

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fargo DTC 4500e - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimation/thermisches Harz
Druckertyp	Plastikkartendrucker - Thermosublimation/thermisches Harz - Farbe
Gewicht	4.1 kg
Max. Mediengröße	CR-80 Card (85.6 x 54 mm), CR-79-Karte (83,9 mm x 52,1 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)	54 mm x 85.6 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 600 Karten/Stunde - Schwarz Schnell Bis zu 150 Karten/Stunde - Farbe
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	300 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, LAN
RAM Installiert (Max.)	32 MB
Medientyp	Karten, Polyesterkarte, PVC-Karte
Gesamte Medienkapazität	200 Karten
Medienhandhabung	2 Schächte für 100 Karten
Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Server 2008, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 46 cm x 23.4 cm x 24.9 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Plastikkartendrucker - Thermosublimation/thermisches Harz - Farbe
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 600 Karten/Stunde - Schwarz Schnell Bis zu 150 Karten/Stunde - Farbe
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, LAN
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	300 dpi
Medienhandhabung	2 Schächte für 100 Karten
	RAM
RAM Installiert (Max.)	32 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Karten, Polyesterkarte, PVC-Karte
Max. Mediengröße	CR-80 Card (85.6 x 54 mm), CR-79-Karte (83,9 mm x 52,1 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)	54 mm x 85.6 mm
Karten- / Etikettengröße	CR-80 Card (85.6 x 54 mm), CR-79-Karte (83,9 x 52,1mm)
Max. Druckbreite	53.7 mm
Max. Drucklänge	85.3 mm
Zulässige Medienstärke	0.229 mm - 1.016 mm
Gesamte Medienkapazität	200 Karten
Vorlageneinzug für Medien	2 x automatisch - 100 Karten - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Ausgabefachkapazität	100 Karten
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 1 x LAN
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Passwortgeschützt
Kennzeichnung	BSMI, EN55024, CCC, EMC, UL 60950-1, KCC, CSA C22.2 No. 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, EN 55022 Class A
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Nötige Frequenz	50/60 Hz

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	Fargo Workbench Diagnosis Utility, Swift ID Embedded Badging Application
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Server 2008, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit)

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR	Ja
-------------	----

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Druckkopf - 3 Jahre
---------------------	--

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	18 °C
Max. Betriebstemperatur	27 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Abmessungen und Gewicht

Breite	46 cm
Tiefe	23.4 cm
Höhe	24.9 cm
Gewicht	4.1 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.