

HONEYWELL PC45T - Etikettendrucker

- Thermotransfer - Rolle (11,8 cm)

203 dpi - bis zu 203.2 mm/Sek. - LAN - USB 2.0 - USB 2.0-Host

Gruppe	Drucker
Hersteller	HONEYWELL
Hersteller Art. Nr.	PC45T000000200
EAN/UPC	5715063350324



Beschreibung

Honeywell PC45T - Etikettendrucker - Thermotransfer - Rolle (11,8 cm) - 203 dpi - bis zu 203.2 mm/Sek. - LAN, USB 2.0, USB 2.0-Host

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Honeywell PC45T - Etikettendrucker - s/w - Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermotransfer - s/w
Gewicht	2.7 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	6.35 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	118 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 203.2 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - Rolle (11,8 cm)
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	LAN, USB 2.0, USB 2.0-Host
Größe des Voranzeige-Displays	8.89 cm (3.5")
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	512 MB
Druckersprache	DP, Intermec Printer Language (IPL), ZPL II, DPL, C#, Extensible Mark-up Language (XML)
Medientyp	Etiketten, Schilder, Quittungspapier, Armbänder
Funktionen	Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Kerbensensor, wenig Papier Sensor
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21.29 cm x 17.96 cm x 28.55 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp	Etikettendrucker - Thermotransfer - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 203.2 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - Rolle (11,8 cm)
Eingebaute Geräte	LCD-Touchscreen
Größe des Voranzeige-Displays	8.89 cm (3.5")
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	LAN, USB 2.0, USB 2.0-Host
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	DP, Intermec Printer Language (IPL), ZPL II, DPL, C#, Extensible Mark-up Language (XML)
Funktionen	Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Kerbensensor, wenig Papier Sensor
	RAM
RAM Installiert (Max.)	256 MB
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	512 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Etiketten, Schilder, Quittungspapier, Armbänder
Max. Mediengröße	Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	6.35 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	118 mm
Mediengrößen	Rolle (11,8 cm)
Max. Druckbreite	108 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	127 mm
Rollenkerndurchmesser	12.7 mm, 25.4 mm, 38.1 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,8 cm)
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes
Kennzeichnung	RoHS, EN 55032, FCC Klasse B bescheinigt, LEAP, PEAP, TLS, TTLS
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Erforderlicher elektrischer Strom	1.5 A
	Umweltschutzstandards

ENERGY STAR	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	21.29 cm
Tiefe	17.96 cm
Höhe	28.55 cm
Gewicht	2.7 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.