

Evolis Zenius Expert Mag ISO - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimation/thermische Übertragung - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)

300 dpi - bis zu 500 Karten/Stunde (einfarbig)/ bis zu 150
Karten/Stunde (Farbe) - Kapazität: 50 Karten - USB - LAN - Fire Red

Gruppe	Drucker
Hersteller	Evolis
Hersteller Art. Nr.	ZN1HB000RS



Beschreibung

Zenius ist die ideale Lösung für den einseitigen Monochrom- oder Farbdruck und für die Codierung von technologischen Karten, in Einzelstückzahl oder in Kleinserie.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Evolis Zenius Expert Mag ISO - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimation/thermische Übertragung
Druckertyp	Plastikkartendrucker - Thermosublimation/thermische Übertragung - Farbe
Gewicht	3.3 kg
Max. Mediengröße	CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)	85.6 mm x 54 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 150 Karten/Stunde - Farbe - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) Bis zu 500 Karten/Stunde - s/w - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	300 dpi
Schnittstelle	USB, LAN
RAM Installiert (Max.)	16 MB
Barcodes	Code 39, EAN/JAN-13, Code 128, Interleaved 2 von 5
Medientyp	Composite-Karte (PVC), ABS-Karten, PVC-Karte, PET-Karten
Gesamte Medienkapazität	50 Karten
Medienhandhabung	Zufuhrschacht für 50 Karten
Netzwerk	Druckserver - Ethernet
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits)
Farbe	Fire Red
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31 cm x 20.5 cm x 19.5 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Plastikkartendrucker - Thermosublimation/thermische Übertragung - Farbe
Farbe	Fire Red
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 150 Karten/Stunde - Farbe - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) Bis zu 500 Karten/Stunde - s/w - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Eingebaute Geräte	Magnetstreifen-Schreib-/Leseeinrichtung
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB, LAN
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	300 dpi
Barcodes	Code 39, EAN/JAN-13, Code 128, Interleaved 2 von 5
Medienhandhabung	Zufuhrschacht für 50 Karten
	RAM
RAM Installiert (Max.)	16 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Composite-Karte (PVC), ABS-Karten, PVC-Karte, PET-Karten
Max. Mediengröße	CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)	85.6 mm x 54 mm
Mediengrößen	CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Karten- / Etikettengröße	CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Zulässige Medienstärke	0.25 mm - 0.76 mm
Gesamte Medienkapazität	50 Karten
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 50 Karten - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Ausgabefachkapazität	20 Karten
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Data Link Protocol	Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 1 x LAN - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Reinigungssatz
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung	VCCI, CCC, FCC, RoHS, ErP Ready, ISO 7779, KC

Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Evolis Premium Suite, eMedia Card Designer CS (30-Tage-Test)
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits)
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre Begrenzte Garantie - Druckkopf - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 65% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb)	46 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	31 cm
Tiefe	20.5 cm
Höhe	19.5 cm
Gewicht	3.3 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.