

Citizen CT-S4500 - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (11,2 cm)

203 dpi - bis zu 200 mm/Sek. - USB - Cutter - Schwarz

Gruppe	Drucker
Hersteller	Citizen
Hersteller Art. Nr.	CTS4500XNEBX



Beschreibung

Verabschieden Sie sich von Ihrem Laserdrucker, denn der Thermodrucker CT-S4500 POS von Citizen Systems ist da! Ein kompakter und funktionaler Drucker mit stylishem Design und rasanter Druckgeschwindigkeit. Gut durchdacht in der Entwicklung, ist er für diverse Anwendungen geeignet. Der CT-S4500 verkleinert große mehrspaltige A4-Dokumente, mit mehr Spalten pro Zeile, zu perfekten 4-Zoll-Drucken.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Citizen CT-S4500 - Belegdrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	2.5 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,2 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	58 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	112 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 200 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB
Installierter Flash-Speicher (max.)	384 KB
Druckersprache	EPSON ESC/POS
Barcodes	Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Code 3 von 9, PDF417, ITF
Medientyp	Quittungspapier, Thermische Etiketten
Funktionen	Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Systemanforderungen	Linux, Apple MacOS X, Android, Apple iOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17 cm x 21.6 cm x 15.1 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe	Schwarz
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 200 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/POS
Funktionen	Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Cutter	Ja
Barcodes	Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Code 3 von 9, PDF417, ITF
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	384 KB
	Medienhandhabung
Medientyp	Quittungspapier, Thermische Etiketten
Max. Mediengröße	Rolle (11,2 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	58 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	112 mm
Mediengrößen	Rolle (5,8 - 11,2 cm)
Max. Druckbreite	104 mm
Zulässige Medienstärke	0.065 mm - 0.15 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	102 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,2 cm)
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	2 x Kassenschublade 1 x USB - 4-poliger USB Typ B
	Verschiedenes
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, UL, VCCI, cUL
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	65 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.5 Watt

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem Linux, Apple MacOS X, Android, Apple iOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR Ja

Herstellergarantie

Service und Support
 Begrenzte Garantie - 2 Jahre
 Begrenzte Garantie - Cutter - 2 Jahre
 Begrenzte Garantie - Druckkopf - 2 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 5 °C
 Max. Betriebstemperatur 40 °C
 Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 35 - 90% (nicht kondensierend)

Abmessungen und Gewicht

Breite 17 cm
 Tiefe 21.6 cm
 Höhe 15.1 cm
 Gewicht 2.5 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.