

Philips 37BDL3050S - 94 cm (37") Diagonalklasse S-Line LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Digital Signage - Android 1920 x 540

| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | Digital Signage |
| Hersteller | Philips |
| Hersteller Art. Nr. | 37BDL3050S/00 |
| EAN/UPC | 8712581799489 |



Beschreibung

Weite Ansicht und weitere Möglichkeiten mit der Philips S-Line - Mit seinem einzigartigen Format von 32:9 und einer Auflösung von 1.920 x 540 sowie einer hohen Helligkeit und vielseitigen Verbindungsmöglichkeiten, bietet das neue gestreckte Digital Signage-Display mehr Bild auf weniger Fläche.

Hauptmerkmale

| | |
|----------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Philips 37BDL3050S S-Line - 94 cm (37") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - für Digital Signage |
| Produkttyp | LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Diagonale Klasse | 94 cm (37") |
| Kommerzielle Verwendung | Ja - Digital Signage |
| Plattform | Android |
| Auflösung | 1920 x 540 |
| Videoeingangsformate | 1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i |
| Videoschnittstelle | HDMI |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 Anschlüsse |
| Konnektivität | LAN |
| PC-Schnittstelle | VGA (HD-15) |
| LCD Hintergrundlicht-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Seitenverhältnis des Bildes | 32:9 |
| TV-Tuner | Kein Tuner |
| Profi-Funktionen | CMND-Verwaltung, Media Player |
| Bildverbesserungen | Smart Picture Control, Farbtemperaturanpassung, Rauschunterdrückung, Farbverstärkung, 3D Combfilter, 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown, progressiver Scan, De-interlacer |
| Speicherkapazität | 8 GB eMMC |
| USB | Ja |

| | |
|--|---|
| Mitgeliefertes Zubehör | Fernbedienung, 2 Schrauben, Abdeckung für AC-Switch, Logoplatte |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 70 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß | 92.85 cm x 4.87 cm x 28.23 cm |
| Gewicht | 7.76 kg |

Ausführliche Details

| Allgemein | |
|------------------------------|--|
| Produkttyp | LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Stromverbrauch (max.) | 85 Watt |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 70 Watt |
| Diagonale Klasse | 94 cm (37") |
| Kommerzielle Verwendung | Ja - Digital Signage |
| Serie | S-Line |
| Plattform | Android |
| Betriebssystem | Android OS 8.0 |
| Videoprozessor | Quad-Core |
| TV-Tuner | Kein Tuner |
| TV-Tuner vorhanden | Nein |
| Videoschnittstelle | HDMI |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 Anschlüsse |
| PC-Schnittstelle | VGA (HD-15) |
| Modi | Portraitmodus, Landschaftsmodus, Normally Black, Kachelmodus |
| Bildverbesserungen | Smart Picture Control, Farbtemperaturanpassung, Rauschunterdrückung, Farbverstärkung, 3D Combfilter, 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown, progressiver Scan, De-interlacer |
| Design | Gestrecktes Digital Signage-Display |
| Abmessung | Ohne Fuß |
| Breite | 92.85 cm |
| Tiefe | 4.87 cm |
| Höhe | 28.23 cm |
| Gewicht | 7.76 kg |
| Bildschirm | |
| Pixelabstand | 0.47 mm |
| Auflösung | 1920 x 540 |
| Seitenverhältnis des Bildes | 32:9 |

| | |
|--|---|
| LCD Hintergrundlicht-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Beschichtung | Blendfrei |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 |
| Helligkeit | 700 cd/m ² |
| Blickwinkel | 178 Grad |
| Betrachtungswinkel (vertikal) | 178 Grad |
| Sprache des Anzeigemenüs | Multilingual |
| Lebensdauer des Hintergrundlichts | 50,000 Stunde(n) |
| Profi-Funktionen | CMND-Verwaltung, Media Player |
| Betriebsstunden/-tage | 24 / 7 |
| Funktionen | 3D MA Deinterlacing, Daisy Chain |
| Ständer & Halterungen | |
| Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 400 x 200 mm |
| VESA-Kompatibilität | Ja |
| Video-Funktionen | |
| Videoeingangsformate | 1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i |
| Digitale Video-Auflösung | 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720, 720 x 400, 1152 x 870, 1920 x 1080, 1440 x 900, 1680 x 1050 |
| Medien-Player | |
| USB-Port | Ja |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 |
| Konfiguration | 2 x ARM Cortex-A73 Quad-Core + 2 x ARM Cortex-A53 (1.5 GHz) - 2 GB DDR3 - 8 GB eMMC |
| Fernbedienung | |
| Typ | Fernbedienung |
| Batterie-Formfaktor | Typ AAA |
| Inklusive Batterie | Ja |
| Netzwerk & Internet-Multimedia | |
| Konnektivität | LAN |
| LAN-Protokoll | Ethernet |
| Verbindungen | |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Anschlusstyp | VGA-Eingang HDMI-Eingang USB 2.0 HDMI-Ausgang Audio Line-Out LAN Infrarot-Eingang/-Ausgang RS-232C Eingang/Ausgang |
| Verschiedenes | |
| Zubehör im Lieferumfang | 2 Schrauben, Abdeckung für AC-Switch, Logoplatte |
| Enthaltene Kabel | RS-232 Daisy-Chain-Kabel RS-232 Kabel HDMI-Kabel Kabel für IR-Sensor |
| Kennzeichnung | FCC Klasse A zertifiziert, CB |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.