

BIXOLON XD3-40d - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,8 cm)

203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB

Gruppe	Drucker
Hersteller	BIXOLON
Hersteller Art. Nr.	XD3-40TK
EAN/UPC	8809521198010



Beschreibung

Der XD3-40d ist ein günstiger 4-Zoll-(118 mm) Thermodirekt-Desktop-Barcode- und -Etikettendrucker mit kompaktem Design und wichtigen Ausstattungsmerkmalen, der ideal für den Etikettendruck in Herstellung, Einzelhandel, Lager, Herstellung und Logistik geeignet ist. Das Modell XD3-40d unterstützt eine schnelle Datenverarbeitung und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 5 IPS (127 mm/s) bei 203 dpi und bietet ein hochwertiges Druckbild für Text, Grafiken und Barcodes auf Etikettenmedien. Es unterstützt eine eigenständige Konfiguration mit Bestätigungs-LED und einem Medienrollen-Durchmesser von bis zu 127 mm. Dank der unkomplizierten, werkzeugfreien Wartung von Walze und Druckkopf ist der Etikettendrucker besonders einfach zu bedienen.

Der XD3-40d ist mit Programmiersprachen wie SLCS, BPL-Z und BPL-E kompatibel und ermöglicht dank der Unterstützung für Smart Switch-Programmiersprachen die nahtlose Integration in Legacy- und aktuelle Installationen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BIXOLON XD3-40d - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	1.7 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	15 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	118 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - einfarbig
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB
RAM Installiert (Max.)	64 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	128 MB
Druckersprache	SLCS, BPL-Z, BPL-E
Barcodes	Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 aus 5, Interleaved 2 von 5, LOGMARS, Plessey, MSI, Postnet, GS1 DataBar-14, Standard 2 of 5, UPC/EAN Ergänzungen, UPC-A, UPC-E, Code 49, CODABLOCK, Aztec-Code, Data Matrix, QR-Code, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, TLC39
Medientyp	Etiketten, Abstand, Blackmark-Etiketten, Notch, Endlosetiketten, leporellogefaltet Etiketten

Funktionen	Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Sensor für offenen Kopf
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18.1 cm x 22.2 cm x 16.8 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - einfarbig - 203 dpi
Anschluss technik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	SLCS, BPL-Z, BPL-E
Funktionen	Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Sensor für offenen Kopf
Enthaltene Schriftarten	SLCS (Bitmap) Skalierbarer SLCS BPL-Z (Bitmap) Skalierbarer BPL-Z BPL-E (Bitmap)
Barcodes	Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 aus 5, Interleaved 2 von 5, LOGMARS, Plessey, MSI, Postnet, GS1 DataBar-14, Standard 2 of 5, UPC/EAN Ergänzungen, UPC-A, UPC-E, Code 49, CODABLOCK, Aztec-Code, Data Matrix, QR-Code, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, TLC39
	RAM
RAM Installiert (Max.)	64 MB
Technologie / Formfaktor	SDRAM
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	128 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Etiketten, Abstand, Blackmark-Etiketten, Notch, Endlosetiketten, leporellogefaltet Etiketten
Max. Mediengröße	Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	15 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	118 mm
Mediengrößen	Rolle (1,5 cm), Rolle (11,8 cm)
Max. Druckbreite	104 mm
Max. Drucklänge	1 m

Zulässige Medienstärke	0.06 mm - 0.2 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	127 mm
Rollenkerndurchmesser	25.4 mm, 38.1 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - Rolle (11,8 cm)
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	USB-Kabel
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, OPOS Drivers, Virtual COM software, Bartender UltraLite, Bixolon LabelArtist-II, CUPS Driver (Linux, MAC OS)
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Abmessungen und Gewicht	
Breite	18.1 cm
Tiefe	22.2 cm
Höhe	16.8 cm
Gewicht	1.7 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.