

Brother QL-820NWbVM - Etikettendrucker - zweifarbig (monochrom)

Thermodirekt - Rolle (6,2 cm) - 300 x 600 dpi - bis zu 110
Etiketten/Min. - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n) - Bluetooth 5.2 - Cutter -
weiß - glänzend schwarz



Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	QL820NWBCVMXX1
EAN/UPC	4977766827171

Beschreibung

Drucken Sie Besucher- und Veranstaltungsausweise von Ihrem PC, Mac, Smartphone oder Tablet über USB, LAN, Wi-Fi und Bluetooth. Dafür stehen Ihnen die kostenlose Brother-Software "P-touch Editor" und die Brother-App "iPrint & Label" zum Gestalten zur Verfügung. Dieses Paket enthält 3 nicht-selbstklebende Etikettenrollen DK-N55224 zum Drucken von ca. 1.000 Ausweisen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother QL-820NWbVM - Etikettendrucker - zweifarbig (monochrom) - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - zweifarbig (monochrom)
Gewicht	1.16 kg
Max. Mediengröße	Rolle (6,2 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	62 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 110 Etiketten/Min. Bis zu 176 mm/Sek
Max. Auflösung (S/W)	300 x 600 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth 5.2
AirPrint-fähig	Ja
RAM Installiert (Max.)	6 MB
Barcodes	Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Postnet, PDF417, Data Matrix, Truncated PDF417, Micro QR-Code, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Stacked, ITF 2 von 5, EAN-8, GS1-128, RSS, QR Model 1
Medientyp	Endlosetiketten, gestanzte Etiketten
Kompatible Bänder	DK-Schriftband
Schriftarten	Brussels, Helsinki, San Diego, Letter Gothic, Letter Gothic Bold, Brougham

Schriftschnitt & Effekte	Fett, normal, vertikal, schattiert, kursiv, hell schattiert, horizontale Linien, umkehren
Funktionen	Vertikaler Druck
Druckermerkmale	Automatisches Ausschalten
Stromversorgung	Wechselstrom 220-240 V
Systemanforderungen	Apple MacOS X 10.10.x oder höher, Apple MacOS X 10.12.x oder höher, Apple macOS 10.15.x, Apple MacOS X 10.11.x oder höher, Apple MacOS 10.14.x oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Apple macOS 11.x, Apple MacOS 10.13.x oder später
Farbe	Weiß, glänzend schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.5 cm x 23.4 cm x 14.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - zweifarbig (monochrom)
Farbe	Weiß, glänzend schwarz
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 110 Etiketten/Min. Bis zu 176 mm/Sek
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth 5.2
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	300 x 600 dpi
Schriftarten	Brussels, Helsinki, San Diego, Letter Gothic, Letter Gothic Bold, Brougham
Schriftschnitt & Effekte	Fett, normal, vertikal, schattiert, kursiv, hell schattiert, horizontale Linien, umkehren
Funktionen	Vertikaler Druck
Auto-Cutter	Ja
Barcodes	Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Postnet, PDF417, Data Matrix, Truncated PDF417, Micro QR-Code, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Stacked, ITF 2 von 5, EAN-8, GS1-128, RSS, QR Model 1
Druckermerkmale	Automatisches Ausschalten
RAM	
RAM Installiert (Max.)	6 MB
Medienhandhabung	
Medientyp	Endlosetiketten, gestanzte Etiketten
Kompatible Bänder	DK-Schriftband
Max. Mediengröße	Rolle (6,2 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	62 mm

Mediengrößen	Rolle (6,2 cm)
Max. Druckbreite	58 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (6,2 cm)
Netzwerk	
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST, WPA3-SAE
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 2.0 1 x LAN
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Enthaltene Medien	3 Etikettenrollen
Kennzeichnung	MFI
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 220-240 V
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	P-touch Editor, Software Development Kit (SDK)
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS X 10.10.x oder höher, Apple MacOS X 10.12.x oder höher, Apple macOS 10.15.x, Apple MacOS X 10.11.x oder höher, Apple MacOS 10.14.x oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Apple macOS 11.x, Apple MacOS 10.13.x oder später
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Abmessungen und Gewicht	
Breite	12.5 cm
Tiefe	23.4 cm
Höhe	14.5 cm
Gewicht	1.16 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.