

# HONEYWELL MS5145 Eclipse - Barcode-Scanner - Handgerät

72 Linie/Sek. - decodiert - USB

Gruppe	Scanner
Hersteller	HONEYWELL
Hersteller Art. Nr.	MK5145-31A38-EU
EAN/UPC	5052179093203



## Beschreibung

Honeywell MS5145 Eclipse - Barcode-Scanner - Handgerät - 72 Linie/Sek. - decodiert - USB

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Honeywell MS5145 Eclipse - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät - USB - decodiert
Farbe	Schwarz
Lokalisierung	Europa
Min. Strichcodesymbolbreite	4 mil
Scanfeldbreite	49 mm - 195 mm
Scan-Elementtyp	Sichtbare Laser Diode
Scangeschwindigkeit	72 Linie/Sek.
Anschluss technik	Kabelgebunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.3 cm x 16.9 cm x 3.5 cm
Gewicht	97 g

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe	Schwarz
Lokalisierung	Europa
<b>Barcode</b>	
Schnittstellen Typ	USB
Min. Strichcodesymbolbreite	4 mil
Scanfeldbreite	49 mm - 195 mm
Scan-Elementtyp	Sichtbare Laser Diode
Wellenlänge der Lichtquelle	650 nm

Scanmodus	Single Pass
Scangeschwindigkeit	72 Linie/Sek.
Max. Gebrauchsdistanz	191 mm
Skew (Grad)	52
Pitch (Grad)	68
Print Contrast Signal (PCS)	35%
Entschlüsselungsfunktion	Code 93, Matrix 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, GS1 DataBar, Telepen, Full ASCII Code 39, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, MSI-Plessey
TTL Decoding	Decodiert
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige
Funktionen	Mit Auslöser
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	1 x USB - Type A
	<b>Verschiedenes</b>
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, UL, IEC 825-1/EN 60825-1 class 1, EN55022 Class B, ICES-003 Class B
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	6.3 cm
Tiefe	16.9 cm
Höhe	3.5 cm
Gewicht	97 g
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95%
Drop Specification	1.5 m

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.