

Elo Touch Solutions Elo 1004LS - LED-Monitor - 25.7 cm (10.1") - Touchscreen

1280 x 800 Full HD @ 60 Hz - 400 cd/m² - 800:1 - 30 ms - USB-C - Lautsprecher - Dunkelgrau

Gruppe	TFTs
Hersteller	Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.	E967935
EAN/UPC	0843173155531



Beschreibung

Elo 1004LS - LED-Monitor - 25.7 cm (10.1") - Touchscreen - 1280 x 800 Full HD @ 60 Hz - 400 cd/m² - 800:1 - 30 ms - USB-C - Lautsprecher - Dunkelgrau

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Elo 1004LS - LED-Monitor - 25.7 cm (10.1")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 25.7 cm (10.1") - Touchscreen
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2182901
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	Full HD 1280 x 800 bei 60 Hz
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	800:1
Reaktionszeit	30 ms (typisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	USB-C
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Farbe	Dunkelgrau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	16.3 cm x 1.5 cm x 23.994 cm
Gewicht	600 g
Kennzeichnung	cUL, IC, KCC, BSMI, FCC, UL, VCCI, CB, RCM, RoHS, Mexico NOM, China RoHS, WEEE, REACH, UKCA, IK07, TUV

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
-------------	---

Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2182901
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	25.7 cm (10.1")
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	Full HD 1280 x 800 bei 60 Hz
Helligkeit	400 cd/m ²
Helligkeit mit Touchscreen	360 cd/m ²
Kontrast	800:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	30 ms (typisch)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 60 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+85 / -85
Vertikaler Betrachtungswinkel	+85 / -85
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Japanisch
Besonderheiten	PCAP-Technologie (TouchPro Pro Projected Capacitive), Low Blue Light-Technologie, Narrow Border Display, Kantenglas
Farbe	Dunkelgrau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.3 cm x 1.5 cm x 23.994 cm - ohne Fuß
Gewicht	600 g
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Eingang
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
	Konnektivität
Schnittstellen	USB-C
	Mechanisch
VESA-Halterung	75 x 75 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel
Montagekit	Mitgeliefert
MTBF	50,000 Stunde(n)

Kennzeichnung	cUL, IC, KCC, BSMI, FCC, UL, VCCI, CB, RCM, RoHS, Mexico NOM, China RoHS, WEEE, REACH, UKCA, IK07, TUV
Stromversorgung	
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	7 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	6.6 Watt
Energierversbrauch Sleep	0.8 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.15 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 16.3 cm - Tiefe: 1.5 cm - Höhe: 23.994 cm - Gewicht: 600 g Mit Fuß - Breite: 16.3 cm - Tiefe: 2 cm - Höhe: 23.994 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	22.2 cm
Transporttiefe	7.7 cm
Transporthöhe	31.2 cm
Transportgewicht	1.11 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.