

Elo Touch Solutions Elo - Halterung für EMV-Terminal - Schwarz - für Elo 1002

1302 - 1902 - 2002 - 2202 - 2402 - 2702 - 5502

Gruppe	Zubehör POS-Geräte
Hersteller	Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.	E586981
EAN/UPC	0843173108537



Beschreibung

EMV-Zahlungssysteme brauchen nicht nur zusätzlichen Platz, sondern stellen auch - je nach POS-Terminal oder SB-Kiosk - unterschiedliche Montageanforderungen. Mit den voll integrierten EMV-Halterungen von Elo können Sie Ihr Zahlungssystem bequem und sicher installieren. Die Halterungen werden einfach an der Seite des interaktiven Displays oder am Ständer selbst befestigt und unterstützen eine Vielzahl von Ingenico-Zahlungssystemen. Die robuste Ganzmetallausführung ist darauf ausgelegt, der ständigen Interaktion im öffentlichen Raum standzuhalten - so wie es im Einzelhandel erforderlich ist. Ermöglichen Sie es Ihren Kunden jetzt, den Kassivorgang sicher und bequem selbst zu steuern - mit jedem Point-of-Sale-System. Schaffen Sie ein "endloses Verkaufsregal", Produktkonfiguratoren, SB-Möglichkeiten oder setzen Sie mPOS- und POS-Anwendungen usw. ein - es war noch nie so einfach.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Elo Halterung für EMV-Terminal
Produkttyp	Halterung für EMV-Terminal
Packungsinhalt	4 x M3x6 screws, Micro-USB-Kabel
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.71 cm x 3.24 cm x 11.569 cm
Gewicht	137 g
Farbe	Schwarz
Entwickelt für	Elo 1002L, 1302L, 1502L, 1902L, 2002L, 2202L, 2402L, 2702L, 5502L; Desktop Touchmonitors 1002L; Interactive Digital Signage Display 3202L, 4202L, 4602L; Touchcomputer X5-15, X5-17, X5-20

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Halterung für EMV-Terminal
Packungsinhalt	4 x M3x6 screws, Micro-USB-Kabel
Breite	5.71 cm
Tiefe	3.24 cm
Höhe	11.569 cm
Gewicht	137 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht	15 cm x 6.6 cm x 10.1 cm / 162 g

Farbe	Schwarz
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Laden über USB, Montage im Quer-/Hochformat, Bluetooth-Schnittstelle
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Elo 1002L, 1002L Non-touch, 1002L Projected Capacitive, 1302L, 1502L, 1902L, 2002L, 2202L, 2402L, 2702L, 5502L, 5502L - Infrared, 5502L - Non-Touch, 5502L - TouchPro PCAP Elo Desktop Touchmonitors 1002L Elo Interactive Digital Signage Display 3202L, 3202L Infrared, 3202L Non Touch, 3202L Projected Capacitive, 4202L, 4202L Infrared, 4202L Non Touch, 4202L Projected Capacitive, 4602L, 4602L Infrared, 4602L Non Touch, 4602L Projected Capacitive Elo Touchcomputer X5-15, X5-17, X5-20

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.