

Elo Touch Solutions Elo 1509L - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6") - Touchscreen

1366 x 768 @ 60 Hz - 400 cd/m² - 500:1 - 12 ms - HDMI - VGA - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.	E551755
EAN/UPC	0843173152684



Beschreibung

Ihr Touchmonitor 1509L verbindet die zuverlässige Leistung der Touch-Produkte von Elo TouchSystems mit der Touch-Technologie und dem Displaydesign. Diese Funktionskombination sorgt für einen natürlichen Informationsfluss zwischen Anwender und Touchmonitor. Für eine hochwertige Display-Leistung ist dieser Widescreen-Touchmonitor mit einer Aktiv-Matrix-TFT-LCD-Platte mit einer Farbtiefe von 24 Bit ausgestattet. Die LED-Hintergrundbeleuchtung reduziert den Stromverbrauch erheblich und verwendet im Gegensatz zur CCFL-Hintergrundbeleuchtung kein Quecksilber. Weitere performancesteigernde Funktionsmerkmale dieses LCD-Monitors sind Plug und Play-Kompatibilität, OSD-Steuerfunktion (On Screen Display).

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Elo 1509L - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 39.6 cm (15.6") - Touchscreen
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	1366 x 768 bei 60 Hz
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	500:1
Reaktionszeit	12 ms (typisch)
Farbunterstützung	262.000 Farben (6-Bit)
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	38.71 cm x 17.35 cm x 28.34 cm
Gewicht	2.642 kg
Kennzeichnung	UL, VCCI, BSMI, cUL, CB, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, REACH, IPX1, China RoHS, RCM, IK07, Mexico NOM, UKCA, China CCC

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	39.6 cm (15.6")
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	1366 x 768 bei 60 Hz
Helligkeit	400 cd/m ²
Helligkeit mit Touchscreen	360 cd/m ²
Kontrast	500:1
Farbunterstützung	262.000 Farben (6-Bit)
Reaktionszeit	12 ms (typisch)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	31.5 - 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+45 / -45
Vertikaler Betrachtungswinkel	+20 / -40
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38.71 cm x 17.35 cm x 28.34 cm - mit Fuß
Gewicht	2.642 kg
Eingang	
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Konnektivität	
Schnittstellen	HDMI Mini-VGA USB-B
Mechanisch	
VESA-Halterung	100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Zubehör im Lieferumfang	2 Kabelbinder, Netzteil, 2 Kabelklemmen, 3 x M3 x 8 mm Schraube, 2 x M3 x 12 mm Schrauben, EEI Label
Enthaltene Kabel	Mini-VGA-VGA-Kabel USB-Kabel Typ A auf Typ B
MTBF	50,000 Stunden
Kennzeichnung	UL, VCCI, BSMI, cUL, CB, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, REACH, IPX1, China RoHS, RCM, IK07, Mexico NOM, UKCA, China CCC
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch (typisch)	6.41 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.84 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.21 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	45 cm
Transporttiefe	26 cm
Transporthöhe	32.6 cm
Transportgewicht	4.76 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.