

Evolis Zenius - GO Pack - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimation/thermische Übertragung - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)

300 dpi - bis zu 500 Karten/Stunde (einfarbig)/ bis zu 150
Karten/Stunde (Farbe) - Kapazität: 50 Karten - USB - LAN - Fire Red



Gruppe	Drucker
Hersteller	Evolis
Hersteller Art. Nr.	ZN1U-GP1

Beschreibung

Der Drucker Zenius ist für den einseitigen Druck und die Codierung von allen Arten von Plastikkarten bestimmt. Zenius erzeugt Farboder Einfarbendrucke von Einzelkarten oder Kleinserien mit einer garantiert optimalen Wiedergabe.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Evolis Zenius - GO Pack - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimation/thermische Übertragung
Druckertyp	Plastikkartendrucker - Thermosublimation/thermische Übertragung - Farbe
Gewicht	3.3 kg
Max. Mediengröße	CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)	85.6 mm x 54 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 150 Karten/Stunde - Farbe - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) Bis zu 500 Karten/Stunde - s/w - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	300 dpi
Schnittstelle	USB, LAN
RAM Installiert (Max.)	16 MB
Barcodes	Code 39, EAN/JAN-13, Code 128, Interleaved 2 von 5
Medientyp	Karten
Gesamte Medienkapazität	50 Karten
Medienhandhabung	Zufuhrschacht für 50 Karten
Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits)
Farbe	Fire Red
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31 cm x 20.5 cm x 19.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp	Plastikkartendrucker - Thermosublimation/thermische Übertragung - Farbe
Farbe	Fire Red

Drucker

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 150 Karten/Stunde - Farbe - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) Bis zu 500 Karten/Stunde - s/w - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Schnittstelle	USB, LAN
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	300 dpi
Barcodes	Code 39, EAN/JAN-13, Code 128, Interleaved 2 von 5
Medienhandhabung	Zufuhrschacht für 50 Karten

RAM

RAM Installiert (Max.)	16 MB
------------------------	-------

Medienhandhabung

Medientyp	Karten
Max. Mediengröße	CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)	85.6 mm x 54 mm
Mediengrößen	CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Karten- / Etikettengröße	CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Zulässige Medienstärke	0.25 mm - 0.76 mm
Gesamte Medienkapazität	50 Karten
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 50 Karten - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Ausgabefachkapazität	20 Karten

Netzwerk

Netzwerk	Druckserver
----------	-------------

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen	1 x USB 1 x LAN - RJ-45
--------------	----------------------------

Verschiedenes

Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Farbband (Farbe) - bis zu 200 Karten
Enthaltene Medien	100 PVC-Karten
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung	VCCI, CCC, FCC, RoHS, ErP Ready, ISO 7779, KC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	cardPresso XS
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits)
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre Begrenzte Garantie - Druckkopf - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 65% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb)	46 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	31 cm
Tiefe	20.5 cm
Höhe	19.5 cm
Gewicht	3.3 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.