

Elo Touch Solutions Elo 2495L - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p)

@ 60 Hz - 600 cd/m² - 1000:1 - 14 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Schwarz



Gruppe	TFTs
Hersteller	Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.	E506980
EAN/UPC	0843173131368

Beschreibung

Die interaktiven Open-Frame-Touchscreen von Elo bestehen durch das elegante Design, für das die 90er-Serie bekannt ist, und liefern eine hervorragende Helligkeit von 400 bis 1000 cd/m². Dank der bewährten Kompetenz von Elo und der integrierten Zuverlässigkeit liefern die Displays in Industriequalität überragende Bildschärfe, Auflösung und hervorragende Lichtdurchlässigkeit, die für kurze Ansprechzeiten und eine präzise, driftfreie Bedienung sorgen. Die Open-Frame-Displays von Elo bieten nicht nur eine bessere Helligkeit, sondern auch die Vielseitigkeit, die kommerzielle Kioskanwendungen erfordern - ganz egal, ob Sie eine Lösung für Self-Service- oder Gaming-Anwendungen, für die Industrieautomatisierung oder den Einzelhandel suchen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Elo 2495L - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8") - Touchscreen
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	600 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	14 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Ethernet integriert	Ja
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	56.92 cm x 3.7 cm x 34.11 cm
Gewicht	5.65 kg
Kennzeichnung	UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, UL 60950, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, China RoHS, RCM, IK07, DisplayPort 1.1a, Mexico CoC, Class B

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Diagonalabmessung	60.5 cm (23.8")
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	600 cd/m ²
Helligkeit mit Touchscreen	540 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	14 ms
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	OSD sperren, Querformat, Hochformat, PCAP-Technologie (TouchPro Pro Projected Capacitive)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	56.92 cm x 3.7 cm x 34.11 cm
Gewicht	5.65 kg
Eingang	
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
Konnektivität	
Schnittstellen	HDMI VGA DisplayPort USB 2.0 (Typ B) Management (RJ-45)
Mechanisch	
VESA-Halterung	200 x 100 mm
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x VGA-Kabel 1 x USB-Kabel

Montagekit	Mitgeliefert
MTBF	50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, UL 60950, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, China RoHS, RCM, IK07, DisplayPort 1.1a, Mexico CoC, Class B
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	32.95 Watt
Energierversbrauch Sleep	0.71 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.2 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	69.2 cm
Transporttiefe	19 cm
Transporthöhe	45.2 cm
Transportgewicht	7.57 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.