

Iiyama ProLite T2234MSC-B1S - LED-Monitor - 55.9 cm (22")

(21.5" sichtbar) - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 18 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - Matte

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	T2234MSC-B1S
EAN/UPC	4948570122226



Beschreibung

Das ProLite T2234MSC-B1S mit integriertem, randlosem Glasrahmen nutzt die 10-Punkt Projective Capacitive Touch-Technologie. Ausgestattet mit der IPS-Technologie bietet er eine außergewöhnliche Farbwiedergabe und weite Betrachtungswinkel, was ihn zu einem idealen Display für Digital Signage, Kiosk-Integratoren, Ladengeschäfte, Spiele oder interaktive Präsentationen macht. Zusätzlich zu seiner ausgezeichneten Bildqualität ist der Monitor nach IP65 zertifiziert, d. h. er ist staub- und wasserdicht, und verfügt über die Touch-Through-Glass-Technologie für eine reibungslose und präzise Touch-Reaktion.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite T2234MSC-B1S - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 55.9 cm (22")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 55.9 cm (22") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	Touchscreen, 2,1 Megapixel Kamera
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.247 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	18 ms (Schwarz-auf-Schwarz)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	51.75 cm x 23.95 cm x 37.4 cm
Gewicht	5.9 kg

Kennzeichnung

EAC, RoHS, ERP, WEEE, cULus, VCCI, REACH, UKCA

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	55.9 cm (22")
Sichtbare Bildfläche	54.6 cm (21.5")
Integrierte Peripheriegeräte	2,1 Megapixel Kamera
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.247 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Helligkeit mit Touchscreen	305 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	18 ms (Schwarz-auf-Schwarz)
Horizontale Bildwiederholrate	31.5 - 60 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	176
Vertikaler Betrachtungswinkel	176
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Spanisch
Besonderheiten	HDCP, Fingertouch-Modus, Stylus-Touchmodus, Handschuhmodus, 87 % Lichtdurchlässigkeit
Farbe	Schwarz, Matte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	51.75 cm x 23.95 cm x 37.4 cm
Gewicht	5.9 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt
	Eingang
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Resistiv
	Konnektivität
Schnittstellen	VGA DisplayPort

	HDMI Audio Line-In (Mini-Klinkenstecker)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	-5/+90
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Kabelhülle
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-Kabel 1 x Audiokabel
Kennzeichnung	EAC, RoHS, ERP, WEEE, cULus, VCCI, REACH, UKCA
	Stromversorgung
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	16 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	21 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.