

# Citizen CL-H300SV - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (12,7 cm)

203 dpi - bis zu 200 mm/Sek. - USB 2.0 - Pure White

Gruppe	Drucker
Hersteller	Citizen
Hersteller Art. Nr.	CLH300SVXEWNXXA



## Beschreibung

Der Citizen CL-H300SV Etikettendrucker ist eine vielseitige und effiziente Lösung für Unternehmen, die ihre Etikettierprozesse rationalisieren möchten. Er ist für eine Vielzahl von Medientypen und -größen ausgelegt und bietet Flexibilität für alle Ihre Etikettieranforderungen. Von Einzelhandelsetiketten bis hin zu Versandetiketten - dieser Drucker kann alles mit Leichtigkeit verarbeiten. Seine Thermodirektdrucktechnologie erzeugt nicht nur qualitativ hochwertige Schwarzweißdrucke, sondern senkt auch die Betriebskosten, da keine Tinte oder Toner mehr benötigt werden. Die USB 2.0-Konnektivität sorgt dafür, dass der Drucker problemlos in jede bestehende Einrichtung integriert werden kann und so eine nahtlose Benutzererfahrung bietet. Die robuste Bauweise und die Fähigkeit, unter einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen zu arbeiten, machen ihn außerdem zu einer zuverlässigen Wahl für jede Geschäftsumgebung. Mit der ENERGY STAR-Zertifizierung beweist der CL-H300SV auch sein Engagement für Energieeffizienz und ist damit die ideale Wahl für umweltbewusste Unternehmen, die ihren CO2-Ausstoß verringern und gleichzeitig eine hohe Produktivität aufrechterhalten wollen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Citizen CL-H300SV - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	2 kg
Lokalisierung	Europa
Max. Mediengröße	Rolle (12,7 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	25 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	118 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 200 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0
Prozessor	216 MHz
RAM Installiert (Max.)	32 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	16 MB
Druckersprache	ZPL II, EPL2, CBI, DMX
Barcodes	Code 39, Industrial 2 aus 5, Code 49, CODABLOCK, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Telepen, HIBCC, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar,

Code 128, Code 11, Code 3 von 9, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, FIM, PLANET, TLC39, Plessey, ZIP, Standard 2 of 5, MSI

Medientyp	Etiketten, Tickets, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, Schilder, leporellogefaltet Etiketten
Schriftarten	Kanji, CG Triumvirate, CG Triumvirate Bold, OCR-A, OCR-B, Japanese (S-JIS), TrueType
Funktionen	Einstellbarer Abstandssensor, Black Mark-Sensor
Druckermerkmale	Hi-Lift-Metallmechanismus, ClickClose-Verschluss
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows 10 / 11
Farbe	Pure White
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17 cm x 20.7 cm x 15.13 cm

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe	Pure White
Lokalisierung	Europa
<b>Drucker</b>	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 200 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschluss technik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	ZPL II, EPL2, CBI, DMX
Schriftarten	Kanji, CG Triumvirate, CG Triumvirate Bold, OCR-A, OCR-B, Japanese (S-JIS), TrueType
Funktionen	Einstellbarer Abstandssensor, Black Mark-Sensor
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, Code 49, CODABLOCK, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Telepen, HIBCC, LOGMARS, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Code 3 von 9, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, FIM, PLANET, TLC39, Plessey, ZIP, Standard 2 of 5, MSI
Druckermerkmale	Hi-Lift-Metallmechanismus, ClickClose-Verschluss
<b>Prozessor</b>	
Prozessor	216 MHz
<b>RAM</b>	
RAM Installiert (Max.)	32 MB
Technologie / Formfaktor	SDRAM
<b>Flash-Speicher</b>	

Flash-Speicher	16 MB
<b>Medienhandhabung</b>	
Medientyp	Etiketten, Tickets, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, Schilder, leporellogefaltet Etiketten
Max. Mediengröße	Rolle (12,7 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	25 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	118 mm
Mediengrößen	Rolle (12,7 cm)
Max. Druckbreite	104 mm
Max. Drucklänge	2540 mm
Zulässige Medienstärke	0.0635 mm - 0.19 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	127 mm
Rollenkerndurchmesser	25.4 mm, 38.1 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (12,7 cm)
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Erweiterungssteckplätze	1 x Erweiterungssteckplatz
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Medienbehälter
Leistungsmerkmale	Desinfektionsmittelbeständig
Kennzeichnung	UL, TUV, EN 61000-3-2, EN55022, GS, EN 61000-3-3, EN55024, ICES-003 Klasse A, EN 60950-1, FCC Part 15 A, ISO 7779, Directive 73/23/EEC, Directive 89/336/EEC, NMB-3 Class A, EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC, ISO 22196
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows 10 / 11
<b>Umweltschutzstandards</b>	
ENERGY STAR	Ja
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre Begrenzte Garantie - Druckkopf - 6 Monate / 30 km
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C

Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	30 – 80% (nicht kondensierend)

**Abmessungen und Gewicht**

Breite	17 cm
Tiefe	20.7 cm
Höhe	15.13 cm
Gewicht	2 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.