

HONEYWELL ScanPal EDA51 - Datenerfassungsterminal - Android 10 - 16 GB - 12.7 cm (5")

Farbe (1280 x 720) - Kamera auf Rückseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - microSD-Steckplatz - Wi-Fi 5 - Bluetooth

Gruppe	Drucker
Hersteller	HONEYWELL
Hersteller Art. Nr.	EDA51-0-B623SQGRK
EAN/UPC	5704174827603



Beschreibung

Honeywell ScanPal EDA51 - Datenerfassungsterminal - Android 10 - 16 GB - 12.7 cm (5") Farbe (1280 x 720) - Kamera auf Rückseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - microSD-Steckplatz - Wi-Fi 5, Bluetooth

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Honeywell ScanPal EDA51 - Datenerfassungsterminal - Android 10 - 16 GB - 12.7 cm (5")
Produkttyp	Datenerfassungsterminal
Betriebssystem	Android 10
Bildschirm	12.7 cm (5") Farbe LED-Hintergrundbeleuchtung - 1280 x 720 - Multi-Touch
Prozessor	Qualcomm Snapdragon SDM450 (8 Kerne)
Prozessor-Taktfrequenz	1.8 GHz
Speicherkapazität	16 GB
RAM	2 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD, microSDHC
Wireless Connectivity	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Hintere Kamera	13 Megapixel
Barcodelesegerät	Ja (2D-Imager)
Akkubetriebszeit	Bis zu 12 Stunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.82 cm x 1.69 cm x 15.7 cm
Gewicht	272 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Datenerfassungsterminal

Betriebssystem	Android 10
	Bildschirm
Typ	12.7 cm (5") Farbe - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung	1280 x 720
Touchscreen	Multi-Touch
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Merkmale	Glass Film Film (GFF), Corning Gorilla Glass 5, kapazitiver Touchscreen
	Prozessor
Prozessor	Qualcomm Snapdragon SDM450
Prozessor-Taktfrequenz	1.8 GHz
Anz. der Kerne	8 Kerne
	Arbeitsspeicher
Speicherkapazität	16 GB
RAM	2 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD, microSDHC
Max. unterstützte Kapazität	128 GB
	Kommunikationsformen
Wireless Connectivity	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LEAP, WEP, WPA-PSK, WPA2, 802.1x, TKIP, AES, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAPv0, PEAPv1, EAP-GTC, EAP-MSCHAPv2
	Hintere Kamera
Sensorauflösung	13 Megapixel
	Barcodes
Barcodelesegerät	Ja
Scanelementtyp	2D-Imager
	Software
Vorinstallierte Software	Google Mobile Services
	Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz	1 x microSDHC
Schnittstellen	1 x Micro-USB
	Batterie
Technologie	Lithium-Ionen
Kapazität	4000 mAh
Betriebszeit	Bis zu 12 Stunden
Ladezeit	4.5 Stunde(n)
	Verschiedenes
Sensoren	Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor
Leistungsmerkmale	Fallsicher

Zubehör im Lieferumfang	Netzteil
Enthaltene Kabel	Micro-USB-an-USB-Kabel
Kennzeichnung	IP64
Abmessungen und Gewicht	
Breite	7.82 cm
Tiefe	1.69 cm
Höhe	15.7 cm
Gewicht	272 g
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.