

HONEYWELL RT10A - Datenerfassungsterminal - robust - Android 9.0 (Pie)

32 GB - 25.7 cm (10.1") (1920 x 1200) - Kamera auf Rück- und Vorderseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - microSD-Steckplatz - Wi-Fi 5 - NFC - Bluetooth



Gruppe	Tablet-PCs
Hersteller	HONEYWELL
Hersteller Art. Nr.	RT10A-L0N-17C12S0E
EAN/UPC	5704174243892

Beschreibung

Honeywell RT10A - Datenerfassungsterminal - robust - Android 9.0 (Pie) - 32 GB - 25.7 cm (10.1") (1920 x 1200) - Kamera auf Rück- und Vorderseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - microSD-Steckplatz - Wi-Fi 5, NFC, Bluetooth

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Honeywell RT10A - Datenerfassungsterminal - Android 9.0 (Pie) - 32 GB - 25.7 cm (10.1")
Produkttyp	Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem	Android 9.0 (Pie)
Bildschirm	25.7 cm (10.1") - 1920 x 1200
Prozessor	Qualcomm Snapdragon (8 Kerne) - 64-Bit
Prozessor-Taktfrequenz	2.2 GHz
Speicherkapazität	32 GB
RAM	4 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSDXC
Wireless Connectivity	802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0
Hintere Kamera	13 Megapixel Fokus: automatisch
Vordere Kamera	8 Megapixel
Barcodelesegerät	Ja (2D-Imager)
Akkubetriebszeit	Bis zu 8 Stunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	27.19 cm x 1.95 cm x 19.83 cm
Gewicht	1.2 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem	Android 9.0 (Pie)

Bildschirm

Typ	25.7 cm (10.1")
Auflösung	1920 x 1200
Helligkeit	800 cd/m ²
Merkmale	Corning Gorilla Glass 5

Prozessor

Prozessor	Qualcomm Snapdragon
Prozessor-Taktfrequenz	2.2 GHz
Anz. der Kerne	8 Kerne
64-Bit-Computing	Ja

Arbeitsspeicher

Speicherkapazität	32 GB
RAM	4 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSDXC

Kommunikationsformen

Wireless Connectivity	802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, OPEN, WPA-Enterprise

Hintere Kamera

Sensorauflösung	13 Megapixel
Fokuseinstellung	Automatisch
Lichtquelle	Flash

Vordere Kamera

Sensorauflösung	8 Megapixel
-----------------	-------------

Multimedia

Audio	Mikrofon, Stereolautsprecher
-------	------------------------------

Eingabegerät

Typ	Touchscreen
-----	-------------

Barcodes

Barcodelesegerät	Ja
Scanelementtyp	2D-Imager

Erweiterung und Konnektivität

Erweiterung Steckplatz	microSDXC
Schnittstellen	USB 3.0 USB-C

Audio Out/Mik In

Batterie

Kapazität	5140 mAh
Betriebszeit	Bis zu 8 Stunden

Verschiedenes

Sensoren	Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Drehungssensor
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), stoßfest, Hot-Swap-fähiger Akku, fallsicher, Mikrofon mit Rauschunterdrückung, vibrationsresistent, N6703 Standard Range Imager

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
-----------------------------------	-----------------

Kennzeichnung	IP65, MIL-STD-810G 516.6 Procedure 1, MIL-STD-810G 516.4, MIL-STD-810G 514.6
---------------	--

Abmessungen und Gewicht

Breite	27.19 cm
Tiefe	1.95 cm
Höhe	19.83 cm
Gewicht	1.2 kg

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-30 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.