

Datalogic Magellan 900i - Barcode-Scanner - feststehend

2D-Imager - decodiert - USB

Gruppe	Scanner
Hersteller	Datalogic
Hersteller Art. Nr.	MG0901-10000-0200
EAN/UPC	5715063461105



Beschreibung

Der Datalogic Magellan 900i ist ein vielseitiger Barcodescanner, der für effizientes Scannen in verschiedenen Umgebungen entwickelt wurde. Er unterstützt eine breite Palette von Barcodetypen, einschließlich GS1 DataBar, QR-Codes und PDF417, was die Kompatibilität mit zahlreichen Anwendungen gewährleistet. Das stationäre Design und der Scanmodus mit fester Projektion machen ihn ideal für Einzelhandels- und Point-of-Sale-Einrichtungen, während die Bilderfassungsfunktion die Scangenauigkeit und Datenerfassung verbessert. Der Magellan 900i ist ESD-sicher und verfügt über einen Fallschutz, um den harten Anforderungen des täglichen Gebrauchs standzuhalten. Die integrierte Green-Spot-Technologie bietet eine visuelle Bestätigung für erfolgreiche Scans und erhöht die Zufriedenheit der Benutzer. Mit einem maximalen Arbeitsabstand von 28 cm und einem robusten Betriebstemperaturbereich ist dieser Scanner so konzipiert, dass er unter verschiedenen Bedingungen zuverlässig arbeitet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Datalogic Magellan 900i - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - feststehend - feststehend - USB - decodiert
Farbe	Schwarz
Scan-Elementtyp	2D-Imager - LED
Sensorauflösung	1280 x 800
Anschluss technik	Kabelgebunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.6 cm x 7.8 cm x 14 cm
Gewicht	345 g

Ausführliche Details

Allgemein

Typ	Barcode-Scanner - feststehend - feststehend
Farbe	Schwarz

Barcode

Schnittstellen Typ	USB
Scan-Elementtyp	2D-Imager - LED
Sensorauflösung	1280 x 800
Scanmodus	Festgelegte Projektion

Max. Gebrauchsdistanz	28 cm
Skew (Grad)	70
Pitch (Grad)	70
Print Contrast Signal (PCS)	25%
Entschlüsselungsfunktion	Aztec, Data Matrix, MaxiCode, QR-Code, GS1 DataBar, Australische Post, Britische Post, Kanadische Post, Chinesische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), PLANET, Portuguese Post, Postnet, Royal Mail, Swedish Post, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, Micro PDF417, PDF417
TTL Decoding	Decodiert
Anschluss technik	Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige
Funktionen	Green Spot-Technologie, Bilderfassung, gegen elektrostatische Entladung geschützt, Fallsicherung
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB - Type A
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	USB-Kabel - 2 m
Kennzeichnung	China RoHS, EU RoHS, EN 62471:2008, IEC 62471
	Stromversorgung
Erforderlicher elektrischer Strom	300 mA (Betrieb), 175 mA (Standby)
	Software
Software inbegriffen	OPOS/JavaPOS Drivers, IBM Systems Director, Wavelink Avalanche, Toshiba Remote Control Manager
	Abmessungen und Gewicht
Breite	7.6 cm
Tiefe	7.8 cm
Höhe	14 cm
Gewicht	345 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.