

BIXOLON XD5-43t - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,8 cm)

300 dpi - bis zu 102 mm/Sek. - USB - LAN - seriell - USB-Host

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | Drucker |
| Hersteller | BIXOLON |
| Hersteller Art. Nr. | XD5-43TEK/BEG |
| EAN/UPC | 8809521198522 |



Beschreibung

Der XD5-40t ist ein 4-Zoll-Thermotransfer-Desktop-Etikettendrucker der Mittelklasse mit stabilem, kompaktem Design und allumfassenden Softwarefunktionen, der ideal für den Barcode- und Etikettendruck in den Bereichen Transport und Logistik, Herstellung, Gesundheitswesen und Einzelhandel geeignet ist.

Der USB-Host-Port ermöglicht das Kopieren von vorhandenen Druckereinstellungen und Daten auf andere Drucker mithilfe der Twin Function.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | BIXOLON XD5-43t - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer |
| Druckertyp | Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w |
| Gewicht | 2.48 kg |
| Max. Mediengröße | Rolle (11,8 cm) |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 15 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 118 mm |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 102 mm/Sek - einfarbig |
| Max. Auflösung (S/W) | 300 dpi |
| Schnittstelle | USB, LAN, seriell, USB-Host |
| RAM Installiert (Max.) | 64 MB SDRAM |
| Installierter Flash-Speicher (max.) | 128 MB |
| Druckersprache | SLCS, BPL-Z, BPL-E |
| Barcodes | Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, TLC39, GS1 DataBar-14, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI, UPC/EAN Ergänzungen, IMB |
| Medientyp | Etiketten, Endlosetiketten, leporellogefaltet Etiketten, Blackmark-Etiketten, Notch, Abstand |
| Funktionen | Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Sensor für offenen Kopf |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Stromversorgung | Wechselstrom 100-240 V |
| Systemanforderungen | Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 21 cm x 28.4 cm x 18.8 cm |

Ausführliche Details

| | |
|-------------------------------------|---|
| | Allgemein |
| Druckertyp | Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom |
| | Drucker |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 102 mm/Sek - einfarbig - 300 dpi |
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Schnittstelle | USB, LAN, seriell, USB-Host |
| Max. Auflösung (S/W) | 300 dpi |
| Druckersprache | SLCS, BPL-Z, BPL-E |
| Funktionen | Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Sensor für offenen Kopf |
| Enthaltene Schriftarten | 10 x SLCS (Bitmap) 1 x skalierbarer SLCS 16 x BPL-Z (Bitmap) 1 x skalierbarer BPL-Z 5 x BPL-E (Bitmap) |
| Barcodes | Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, TLC39, GS1 DataBar-14, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI, UPC/EAN Ergänzungen, IMB |
| | RAM |
| RAM Installiert (Max.) | 64 MB |
| Technologie / Formfaktor | SDRAM |
| | Flash-Speicher |
| Flash-Speicher | 128 MB |
| | Medienhandhabung |
| Medientyp | Etiketten, Endlosetiketten, leporellogefaltet Etiketten, Blackmark-Etiketten, Notch, Abstand |
| Max. Mediengröße | Rolle (11,8 cm) |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 15 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 118 mm |
| Max. Druckbreite | 105.7 mm |
| Max. Drucklänge | 1 m |
| Zulässige Medienstärke | 0.06 mm - 0.2 mm |
| Maximaler äußerer Rollendurchmesser | 127 mm |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Rollenkerndurchmesser | 25.4 mm, 38.1 mm |
| Vorlageneinzug für Medien | 1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,8 cm) |
| Erweiterung/Konnektivität | |
| Verbindungen | USB host 1 x USB - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45 Seriell |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Kabel | USB-Kabel |
| Stromversorgung | |
| Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
| Software / Systemanforderungen | |
| Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme, Bartender UltraLite, OPOS Drivers, Bixolon LabelArtist-II |
| Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS |
| Umweltschutzstandards | |
| ENERGY STAR | Ja |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% RH |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 21 cm |
| Tiefe | 28.4 cm |
| Höhe | 18.8 cm |
| Gewicht | 2.48 kg |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.