

Brother TD-4210D - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,8 cm)

203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB 2.0 - seriell - weiß - Grau

Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	TD4210DXX1
EAN/UPC	4977766821568



Beschreibung

Der Desktop-Etikettendrucker TD-4210D eignet sich ideal zum Drucken gestochen scharfer und einfach zu scannender Etiketten.

Dieser kostengünstige Drucker der Brother TD-4D-Serie wurde für den kontinuierlichen Etikettendruck entwickelt und eignet sich hervorragend für kurzfristige Etikettieranwendungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother TD-4210D - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	2.08 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	19 mm x 6.4 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	118 mm
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, seriell
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	64 MB
Druckersprache	ZPL II, DPL, EPL2, EPSON ESC/P, EPSON ESC/P Raster, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Barcodes	Code 39, ITF 2 von 5, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, NW-7, Code 128, GS1-128, UCC/EAN-128, GS1 DataBar, Code 93, Postnet, MSI, Intelligent Mail Barcode, QR-Code, Micro QR-Code, MaxiCode, PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Aztec-Code
Medientyp	Endlosetiketten, Quittungspapier, gestanzte Etiketten, Armbänder
Schriftarten	Helsinki, Letter Gothic Bold, San Diego, Brougham, Brussels, Gothic
Schriftschnitt & Effekte	Fett, horizontale Linien, Rückwärts, kursiv, normal, Outline, schattiert, hell schattiert
Funktionen	Etiketten-Erkennungssensor, Spiegelschrift, Datums-/Uhrzeitstempel
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V

Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Farbe	Weiß, Grau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18 cm x 15.5 cm x 22.4 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe	Weiß, Grau
	Drucker
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, seriell
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	ZPL II, DPL, EPL2, EPSON ESC/P, EPSON ESC/P Raster, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Schriftarten	Helsinki, Letter Gothic Bold, San Diego, Brougham, Brussels, Gothic
Schriftschnitt & Effekte	Fett, horizontale Linien, Rückwärts, kursiv, normal, Outline, schattiert, hell schattiert
Funktionen	Etiketten-Erkennungssensor, Spiegelschrift, Datums-/Uhrzeitstempel
Barcodes	Code 39, ITF 2 von 5, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, NW-7, Code 128, GS1-128, UCC/EAN-128, GS1 DataBar, Code 93, Postnet, MSI, Intelligent Mail Barcode, QR-Code, Micro QR-Code, MaxiCode, PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Aztec-Code
	RAM
RAM Installiert (Max.)	256 MB
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	64 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Endlosetiketten, Quittungspapier, gestanzte Etiketten, Armbänder
Max. Mediengröße	Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	19 mm x 6.4 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	118 mm
Mediengrößen	Rolle (1,9 cm), Rolle (11,8 cm)
Max. Druckbreite	104 mm
Max. Drucklänge	3000 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	127 mm
Rollenkerndurchmesser	12.7 mm
	Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen	1 x RS-232C 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Software Development Kit (SDK), Brother P-touch Editor
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 85% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht	
Breite	18 cm
Tiefe	15.5 cm
Höhe	22.4 cm
Gewicht	2.08 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.